




ŚCIANA S1, S2
PRZEKRÓJ A - A



ŚCIANA S3
PRZEKRÓJ D - D



NAKRYWA ŚCIANY
PREFABRYKAT



Uwagi:
-otulina zbrojenia ściany 5,0cm
-proj. nakrywa betonowa 0,50x0,13/0,10 zbrojona podłużnie w połowie grubości 3xfi 12mm,
zbr. rozdzielcze fi 8 co 15 cm
-alternatywnie dopuszcza się stosowanie nakryw z elementów granitowych o powierzchni płomieniowanej

BETON KONSTRUKCYJNY C25/30, STAL ZBROJENIOWA RB 500W
BETON PODKŁADOWY C 12/15

PROJEKT TECHNICZNY			
Inwestycja	PRZEBUDOWA ŚCIANY OPOROWEJ WRAZ Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI		
Inwestor	Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.o. ul J.Korczaka 1, 58-400 Kamienna góra		
Adres inwestycji	Kamienna Góra, działka nr 10/ 6, obręb Kamienna Góra - 8		
Projektant br.drogowa+konstr.	mgr inż. Włodzimierz Wilk upr. 557/01/DUW		RYS. nr 5/PT
			Data: 12.2023
Nazwa rysunku	Zbrojenie ścian		SKALA 1:25