

„BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO (SOCJALNEGO) WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU”,  
 adres: 34-500 ZAKOPANE, ul. Kasprowicza dz. nr ewid. 76/12 obręb 0003.

<b>TABELA NR VI – Parametry techniczne tapety z włókna szklanego</b>	
Są silnym zabezpieczeniem przed pękaniem, pełną również funkcję dekoracyjną, są trwale łatwe w czyszczeniu, niepalne, antystatyczne i antyalergiczne	
Specyfikacja techniczna	
Typ produktu	Tapeta z włókna szklanego
Rodzaj opakowania	Sztuka
Klasa odporności ogniowej Euroklasy	B1
Norma	EN 15102
Oznaczenie CE	Oznaczenie CE
Podklasa klasyfikacji ogniowej	B-s1, d0
Typ jednostki sprzedaży	Rolka
Typ warstwy podkładowej	Włóknina
Metoda aplikacji	Aplikacja kleju bezpośrednio na ścianę
Możliwość malowania	Możliwość malowania
Odporność na plamy	Odporny na plamy
Odporność na uderzenia	Odporny na uderzenia
Sposób nakładania kleju	Ściana
Wymagany klej	Wymagany klej
Wytrzymałość	Bardzo duża wytrzymałość
Model produktu	FLIS
Grupa kolorystyczna	Biały
Kolor	Biała
Długość (m)	25
Szerokość (m)	1
Gramatura (g/m <sup>2</sup> )	40