

TYP MODEL PRODUCENT CIĄGNIKA

Lp.	Minimalne wymagania techniczno- użytkowe	Wartość parametru oferowanego pojazdu (wpisać parametr, rozwiązanie techniczne lub oświadczyć że „SPEŁNIA”)
1	Warunki ogólne	
1.1	<p>Pojazd musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. 2016 poz. 2022).</p> <p>Potwierdzeniem spełnienia ww. wymagań będzie przedłożenie najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu zamówienia aktualnego świadectwa kontroli jakości oraz zgodności wykonania z normami i ustawą o ruchu drogowym.</p>	
2	Podwozie z kabiną	
2.1	Podwozie pojazdu, zabudowa oraz wyposażenie fabrycznie nowe, rok produkcji podwozia nie starsze niż 2023 r.	
2.2	Napęd na cztery koła (4WD)	
2.3	Minimalna masa ciągnika bez balastów z płynami eksploatacyjnymi i paliwem min. 4500 kg	
2.4	Silnik wysokoprężny, min. 4-cylindrowy, pojemność silnika nie mniejsza niż 4100 cm ³ ;	
2.5	Moc znamionowa silnika nie mniejsza niż 94 KM, nie większa niż 115 KM	
2.6	Pojemność zbiornika paliwa min. 200 litrów, pojemność zbiornika AdBlue min. 20 litrów	
2.7	Maksymalny udźwig podnośnika na końcówkach min. 7500 kg	
2.8	Zewnętrzne sterowanie podnośnikiem	
2.9	Prędkość maksymalna min. 40 km/h	
2.10	Liczba biegów co najmniej 18 do przodu i co najmniej 18 do tyłu	
2.11	Rewers mechaniczny/elektrohydrauliczny	
2.12	Blokada tylnego mechanizmu różnicowego załączana elektro-hydraulicznie	
2.13	Pojazd wyposażony w górny regulowany zaczep transportowy ze sworzniem i dolną listwę zaczepową ze sworzniem	
2.14	Pojazd wyposażony w przedni TUZ z parą hydrauliki sterowany joystickiem oraz z dodatkową doprowadzoną parą hydrauliki z możliwością pracy hydromotoru	
2.15	Co najmniej 3 pary wyjść hydraulicznych z tyłu ciągnika oraz wolny spływ	
2.16	Kabina komfortowa dwudrzwiowa, ogrzewana, wentylowana i klimatyzowana wyposażona w radio. Kabina homologowana na dwie osoby. Fotel kierowcy z amortyzacją pneumatyczną, z regulacją obciążenia, wysokości oraz odległości. Boczne lusterka zewnętrzne lewe i prawe.	
2.17	Wydajność hydrauliczna głównej pompy min. 65 l/min.	

Lp.	Minimalne wymagania techniczno- użytkowe	Wartość parametru oferowanego pojazdu (wpisać parametr, rozwiązanie techniczne lub oświadczyć że „SPEŁNIA”)
2.18	Pojazd wyposażony w tylny WOM co najmniej z 540 obr/min oraz 1000 obr/min	
2.19	Instalacja jednoobwodowa i dwuobwodowa pneumatycznego sterowania hamulcami przyczep.	
2.20	Pojazd wyposażony w błotniki przednie, oświetlenie robocze min. 4 lampy przód i 4 lampy tył.	
2.21	Pojazd wyposażony w wycieraczkę z przodu i z tyłu maszyny.	
2.22	Minimalna szerokość całkowita 2000 mm.	
2.23	Koła radialne, min. szerokość przedniego koła 390 mm; min. szerokość tylnego koła: 490 mm	
3	Pozostałe wymagania Zamawiającego	
3.1	obciążnik na koło tylne min. 130 kg	
3.2	obciążnik przedniego TUZ 500kg.	
3.3	Pojazd wyposażony w lampę ostrzegawczą ledową - kogut	
3.4	Pojazd wyposażony w trójkąt wyróżniający.	
3.5	Dokumentację niezbędną do zarejestrowania pojazdu wynikającą z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.	
3.6	Książka gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim w wersji książkowej	
3.7	Gwarancja min. 18 miesięcy od daty podpisania protokołu końcowego (zdawczo-odbiorczego)	
3.8	Odległość do najbliższego serwisu stacjonarnego max.: 100 km (punkt startowy do wyliczeń miasto Kłodzko, siedziba Zamawiającego), serwis mobilny, czas na usunięcie usterki - max 21 dni roboczych czas reakcji serwisu - max 72 godz.	
3.9	Wykonawca przeprowadzi skuteczne przeszkolenie operatorów w miejscu użytkownika.	

Oświadczam, że proponowany przez nas sprzęt będzie kompatybilny z osprzętem posiadanym przez Zamawiającego.

.....

Podpis Wykonawcy