

Dane techniczne urządzenia wielofunkcyjnego

OGÓLNE

Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) 22

Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A3) 12

Format papieru: min.- maks. A6R - A3

Gramatura papieru (g/m²) 55 - 200

Pojemność: standardowa (arkuszy) 350

Pojemność: maks. (arkuszy) 1850

Czas nagrzewania (w sekundach) 25

Pamięć ogólna min./maks. (GB) 1

Dupleks STD

Wymagania dotyczące źródła zasilania -

sieciowe napięcie lokalne (Hz)

220 - 240V, 50 / 60Hz

Pobór mocy (kW) 1,2

Wymiary (mm) 599 x 608 x 643

Waga (kg) 34

KOPIARKA

Format oryginału (maks.) A3

Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.) 6,4

Sorter elektroniczny (standard) •

Kopiowanie ciągłe (maks. kopii) 999

Rozdzielczość skanowania w trybie cz.-b. (dpi) 400 x 600

Rozdzielczość druku (dpi) 600 x 600

Gradacja (liczba odcieni) - tryb czarno-biały 256

Zakres regulacji skali (%) 25 - 400

Zaprogramowane skale kopiowania 10

PODAJNIK DOKUMENTÓW

Pojemność podajnika oryginałów (kartek) 100

SKANER

Skaner sieciowy (std./opcja) STD

Skanowanie w trybach "pull scan" i "push scan"

Rozdzielczość w trybie "push scan" (dpi) 100, 150, 200, 300, 400, 600

Formaty plików TIFF, PDF, JPEG

Skanowanie na pulpit •

Skanowanie do FTP, Email •

Skanowanie do folderu sieciowego •

Skanowanie do pamięci USB •

DRUKARKA

Rozdzielczość (dpi) 600 x 600

Drukarka sieciowa (std./opcja) W standardzie

Interfejs standardowy/opcjonalny W standardzie: USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T

Obsługiwane systemy operacyjne – standardowo Windows 8.1, 10. Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019.

Obsługiwane systemy operacyjne – opcjonalnie Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15

Protokoły sieciowe Protokół TCP / IP

Protokoły druku LPR, Raw TCP, IPP (opcja)

PDL std./opcja W standardzie: PCL6 Opcjonalnie: emulacja PostScript 3

Dostępne czcionki 80 czcionek do emulacji PCL, 136

czcionek do emulacji PostScript 3

OPCJE WYKAŃCZANIA

Maksymalna wydajność wyjściowa 250

SIEĆ BEZPRZEWODOWA

Sieć bezprzewodowa Opcjonalnie

Zgodność IEEE802.11 b / g / n

Tryb dostępu Tryb infrastruktury, tryb Software AP

Zabezpieczenie WEP, WPA / WPA2-mieszany PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2-PSK, WPA2-EAP

WYDAJNOŚĆ TONERA Czarny (stron przy 6% pokryciu) 20000