

Wykaz
parametrów wykonania odwiertów geologicznych dla zadania:
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Kup – Ładza- zaprojektuj i wybuduj

L.p.	Umiejscowienie odwiertu	Minimalna ilość odwiertów *	Minimalna głębokość odwiertu **
1	w obrębie obiektów mostowych	4	15,00m
2	pod rondo- na projektowanych wlotach	4	2,5 m
3	w ciągu drogi na nawierzchni bitumicznej w osi drogi	8	2,50m
4	w ciągu drogi na nawierzchni bitumicznej w odl. 1,5m od osi drogi w lewo	4	2,50m
5	w ciągu drogi na nawierzchni bitumicznej w odl. 1,5m od osi drogi w prawo	4	2,50m
6	w ciągu drogi na nawierzchni bitumicznej przy lewej krawędzi jezdni	4	2,50m
7	w ciągu drogi na nawierzchni bitumicznej przy prawej krawędzi jezdni	4	2,50m
8	w ciągu drogi na poboczu przy lewej krawędzi jezdni	4	2,50m
9	w ciągu drogi na poboczu przy prawej krawędzi jezdni	4	2,50m
10	pod drogę dla rowerów i pieszych	10	2,5 m
	Łącznie sztuk:	50	-

* ostateczną ilość odwiertów ustala projektant stosownie do potrzeb projektu i właściwości gruntu

**ostateczną głębokość ustala projektant stosownie do potrzeb projektu i właściwości gruntu