

TRZPIENIE 1-20



6Ø12mm STAL A-IIIN B500SP

STRZEMIONA Ø6mm
STAL A0 St3SX L=90cm co 20cm
Na odcinku 1/3 wysokości liczonym od podstawy
i od wieńca strzemiona zagęścić do rozstawu 1/2

PRZEKROJE PRZEZ ŁAWY FUNDAMENTOWE

F1-F1
ŁAWA
FUNDAMENTOWA





ZESTAWIENIE STALI - DLA ŁAW FUNDAMENTOWYCH

NR PRĘTA	Nazwa elementu	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]		
					AIII N		
					Ø6	Ø12	
1n	ława fundamentowa	Ø12 AIII-N	2364	394		2364	
2t	trzpienie	Ø12 AIII-N	300	50		300	
3s	ława fundamentowa	Ø6 AIII-N	2514	419	2514		
	DŁUGOŚĆ RAZEM [m]				2514	2664	
	MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]				0,22	0,888	
	MASA [kg]				553,08	2365,63	
	MASA OGÓŁEM [kg]				2918,71		

"ArchiREK" Pracownia Usług Projektowych
65-805 Zielona Góra al. Konstytucji 3 Maja15tel./fax.(068)320-07-70,e-mail:archirek@wp.pl

Obiekt: DOM JEDNORODZINNY WOLNOSTOJĄCY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA dz. nr 243, obręb ewid. 0002 m. BOBROWICE, jedn. ewid. 080202_2, gmina BOBROWICE

Skala: 1:500

Treść: PROJEKT TECHNICZNY - zamienny
RZUT ŁAW FUNDAMENTOWYCH

Wykonawcy opracowania		Nr uprawnień	Data:	Podpis:
Projektant:	inż. Ryszard Jakuszyk spec. branża konstrukcyjna	LBS/0045/ PWOK/10	07.2023	
Sprawdził:				

Nr rysunku: K.1.1