

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ																	
OKNA I DRZWI TARASOWE																	
NAZWA ELEMENTU		1	2	3	4	5	5'	6	7	8	9	10	11	12			
L.P.		O1	O2	O3	O4	O5	O5'	O6	O7	O8	Dz1	Dz2	Dz3	Dz4			
SCHEMAT																	
WIDOK OKIEN I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH I DRZWI ZEWNĄTRZ																	
WYMIARY	W ŚWIETLE MURU	So	1200	1500	900	1200	1500	1800	600	1200	1800	1200	1700	2000			
		Ho	1500	600	1200	1500	1500	1500	2300	2500	2500	2500	2500	2500			
	ZEWNĘTRZNE	Sz	1135	1435	865	1165	1465	1865	565	1165	1765	1165	1665	1965			
	OŚCIEŻNIC	Hs	1435	535	1135	1435	1435	1435	2235	2435	2435	2435	2435	2435			
OZNACZENIE SKRZYDEŁ		UCHYŁNE Z MOŻLIWOŚCIĄ OTWARCIA		ROZWIERNO-UCHYŁNE										Z NAŚWIETLEM GÓRNYM DWUSKRZYDŁOWE ASYMETRYCZNE ROZMIERALNE		Z NAŚWIETLEM GÓRNYM DWUSKRZYDŁOWE SYMETRYCZNE ROZMIERALNE	
PRZYZIEMIE		2	1	3	2	2	1	1	1	1	1	1	3	3			
ILOŚĆ SZTUK		2	1	5	3	3	1	1	1	9	7	5	3	3			
UWAGI		PROFILE PVC SZESĆCIOKOMOROWE WYPEŁNIONE PIAKĄ POLIURETANOWĄ, SZYBA ZESPOŁONA POTRÓJNA Z CIEPŁĄ RAMKĄ MAX WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U=0,9W/m² x K KIERUNKI OTWIERANIA SKRZYDEŁ JAK NA SCHEMATACH							UCHYŁNE Z MOŻLIWOŚCIĄ OTWARCIA		UCHYŁNE Z MOŻLIWOŚCIĄ OTWARCIA		SKRZYDŁO PEŁNE OCIEPŁONE, U _{max} =1,3W/m² x K KIERUNKI OTWIERANIA JAK NA SCHEMACIE		SKRZYDŁA PRZESZKŁONE, PROFILE ALUMINIOWE OCIEPŁONE, SZYBA ZESPOŁONA POTRÓJNA Z CIEPŁĄ RAMKĄ MAX WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U=0,9W/m² x K KIERUNKI OTWIERANIA SKRZYDEŁ JAK NA SCHEMATACH, SKRZYDŁA WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZE		
PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWORÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE																	

ZESTAWIENIE DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ													
DRZWI WEWNĘTRZNE													
NAZWA ELEMENTU		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
L.P.		D1	D2	D3	D3.1	D3.2	D4	D5	D6	D7	D8	D9	
OZNACZENIE NA RYSUNKU													
SCHEMAT WIDOK DRZWI													
W WYMIARY [mm]		900	1000	1000	1000	900	1600	1600	1000	1000	1000	1000	
W ŚWIETLE MURU		2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	
W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY		800	900	900	900	800	1400	1400	900	900	900	900	
		2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
OZNACZENIE SKRZYDEŁ		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
PRZYZIEMIE		4	5	3	2	3	2	---	3	1	---	8	3
ILOŚĆ SZTUK		9	5	5	3	1	1	6	4	1	11	3	
UWAGI													
UWAGI		Tuleje nawiewne Wkładka patentowa	Tuleje nawiewne Wkładka patentowa	Szyba przaziera Tuleje nawiewne Wkładka patentowa	Szyba niepraziera Tuleje nawiewne Wkładka patentowa	Szyba niepraziera Tuleje nawiewne Blokada "typu WC"	Oznaczenie dot. skrzydła głównego Skrzydło główne wyposażone w samozamykacz Wkładka patentowa skrzydła głównego; blokada skrzydła bocznego Szkielet - szkło bezpieczne	Oznaczenie dot. skrzydła głównego Skrzydło wyposażone w samozamykacz Wkładka patentowa	Wkładka patentowa	Tuleje nawiewne Wkładka patentowa	Szyba przaziera Tuleje nawiewne Wkładka patentowa	E130 Wkładka patentowa	
Ościeżnice regulowane													
PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWORÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE													

"Arch!REK"					
Pracownia Usług Projektowych 65-805 Zielona Góra al. Konstytucji 3 Maja 15tel./fax.(068)320-07-70,e-mail:archirek@wp.pl					
Objekt: BUDYNEK ZESPÓŁU ŻŁOBKO-PRZEDSZKOLNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA dz. nr 243, obręb ewid. 0002 m. BOBROWICE, jedn. ewid. 080202_2, gmina BOBROWICE		Treść: PROJEKT BUDOWLANY ZESTAWIENIE STOLARKI			
Skala: 1:100		Wykonawcy opracowania			
		Projektant:		mgr inż. arch. Jolanta Dziuk	
		Opracował:		spec. architektura mgr inż. arch. Bohdan Dorocki	
Podpis:		Data:	Nr uprawnień	68/83/GW	L.O.I.A/32003/GW
				06.2022	06.2022
Nr rysunku:		A8			