












ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ													
OKNA I DRZWI TARASOWE													
NAZWA ELEMENTU													
L.P.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OZNACZENIE NA RYSUNKU	01	02	03	04	05	06	07	08	Dz1	Dz2	Dz3	Dz4	
SCHEMAT													
WIDOK OKIEN I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH Z ZEWNĄTRZ													
WYMIARY [mm]	W ŚWIETLE MURU	So	1200	1500	900	1200	1500	1500	600	1200	1800	1800	2000
		Ho	600	600	1200	1500	1500	2300	2500	2500	2500	2500	
	ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICE	Sz	1135	1435	865	1165	1465	565	1165	1765	1165	1665	1965
		Hx	535	535	1135	1435	1435	2235	2435	2435	2435	2435	2435
OZNACZENIE SKRZYDEŁ	UCHYTLNE Z MOŻLIWOŚCIĄ OTWARCIA					ROZWIERNO-UCHYTLNE							
PRZYZIEMIĘ	2	1	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
			3	2	1	1	1	2	1	---	1	---	
ILOŚĆ SZTUK	2	1	5	2	3	1	1	9	7	5	3	3	
UWAGI	PROFILE PVC SZESZCIOKOROWE WYPEŁNIONE PIANKĄ POLIURETANOWĄ, SZYBA ZESPOŁONA POTRÓJNA Z CIEPŁĄ RAMKĄ, MAX WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U=0,9W/m² x K KIERUNKI OTWIERANIA SKRZYDEŁ JAK NA SCHEMATACH												
	SKRZYDŁA PRZESZKŁONE, PROFILE ALUMINIOWE OCIEPLONE, SZYBA ZESPOŁONA POTRÓJNA Z CIEPŁĄ RAMKĄ, MAX WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U=0,9W/m² x K KIERUNKI OTWIERANIA SKRZYDEŁ JAK NA SCHEMATACH												
	Tafle dolne - Szklenie - szkło bezpieczne												
	SKRZYDŁO PEŁNE OCIEPLONE, SZYBA ZESPOŁONA POTRÓJNA Z CIEPŁĄ RAMKĄ, Umax=1,3W/m² x K KIERUNKI OTWIERANIA JAK NA SCHEMACIE												
	SKRZYDŁA PRZESZKŁONE, PROFILE ALUMINIOWE OCIEPLONE, SZYBA ZESPOŁONA POTRÓJNA Z CIEPŁĄ RAMKĄ, MAX WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U=0,9W/m² x K KIERUNKI OTWIERANIA SKRZYDEŁ JAK NA SCHEMATACH, SKRZYDŁA WYPOSAŻONE W SAMOZAMKACZE												
PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWORÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE													

ZESTAWIENIE DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ												
DRZWI WEWNĘTRZNE												
NAZWA ELEMENTU												
L.P.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OZNACZENIE NA RYSUNKU		D1	D2	D3	D3.1	D3.2	D4	D5	D6	D7	D8	D9
SCHEMAT WIDOK DRZWI												
WYMIARY [mm]	W ŚWIETLE MURU	So	900	1000	1000	1000	900	900	1600	1600	1000	1000
		Ho	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080
	W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	Sz	800	900	900	900	800	1400	1400	900	900	900
		Hx	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
OZNACZENIE SKRZYDEŁ		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L
PRZYZIEMIĘ		4	5	3	2	3	3	1	6	1	1	8
ILOŚĆ SZTUK		9	5	5	3	3	1	6	2	1	11	3
UWAGI												
UWAGI	Tuż po namalowaniu Wkładka patentowa	Tuż po namalowaniu Wkładka patentowa	Szyba przeszkłona Tuż po namalowaniu Wkładka patentowa	Szyba nieprzeszkłona Tuż po namalowaniu Wkładka patentowa	Szyba nieprzeszkłona Tuż po namalowaniu Bokalska typu WC	Oznaczenie dot. skrzydła głównego Skrzydło główne wyposażone w samozamykacz Wkładka patentowa skrzydła głównego, bokalska skrzydła bocznego Szklenie - szkło bezpieczne	Oznaczenie dot. skrzydła głównego Skrzydło wyposażone w samozamykacz Wkładka patentowa	Wkładka patentowa	Tuż po namalowaniu Wkładka patentowa	Szyba przeszkłona Tuż po namalowaniu Wkładka patentowa	E90 Wkładka patentowa	
	Ościeżnica regulowana											
	PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWORÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE											

"ArchiREK"

Pracownia Usług Projektowych

65-805 Zielona Góra al. Konstytucji 3 Maja15tel./fax.(068)320-07-70,e-mail:archirek@wp.pl

Obiekt: BUDYNEK ZESPOŁU ŻŁOBKO-PRZEDSZKOLNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA dz. nr 243, obręb ewid. 0002 m. BOBROWICE, jedn. ewid. 080202\_2, gmina BOBROWICE

Treść: PROJEKT BUDOWLANY ZESTAWIENIE STOLARKI

Wykonawcy opracowania

Nr uprawnień

Data:

Podpis:

Projektant: mgr inż. arch. Jolanta Dziuziak specj. architektura

Opracował: mgr inż. arch. Bohdan Dorocki specj. architektura

Nr rysunku:

A9

Skala:

1:100