



gr. 4cm - Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego ACS
gr. 5cm - Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego ACW
gr. min. 15cm - Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm
Instniejąca konstrukcja jezdni

Nawierzchnia jezdni na istn. podbudowie




gr. 4cm - Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego ACS
gr. 5cm - Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego ACW
gr. 25cm - Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm
gr. 15cm - Kruszywo naturalne stab. cem. Rm=2,5Mpa

Nawierzchnia jezdni z podbudową



gr. 4cm - Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego ACS
gr. 15cm - Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm
gr. 15cm - Kruszywo naturalne stab. mechanicznie

Nawierzchnia zjazdów
z bet. asfaltowego




Zieleń

Wysiana gotowa mieszanka traw
Ilość od 4,0/100m2
Warstwa humusu gr. 10cm

Nawierzchnia jezdni w rejonie poszerzenia


gr. 4cm - Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego ACS
gr. 5cm - Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego ACW
gr. min. 15cm - Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm
Instniejąca konstrukcja jezdni

Nawierzchnia jezdni na istn. podbudowie



gr. 4cm - Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego ACS
gr. 5cm - Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego ACW
gr. 25cm - Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm
gr. 15cm - Kruszywo naturalne stab. cem. Rm=2,5Mpa

Nawierzchnia jezdni z podbudową



Jednostka projektowa

LGM Barbara Becherowska

57-100 Strzelin, ul. Lesna 6

Nazwa opracowania:

PRZEBUDOWA DROGI DZIAŁCE NR 124/4
W MIEJSCOWOŚCI BĄKÓW

Adres obiektu :

Bąków, gmina Grodków, obręb: 0044 Bąków

Investor :

GMINA GRODKÓW

Przedmiot rysunku :

Przekroje konstrukcyjne

Projektant
branża drogowa:

mgr inż. K. Jazwiński

Nr uprawnień :

LOD/2252/POOD/13

Brana:

Drogowa

Nr:

D2

Skala:

1:25

Data:

09.2021

Podpis: