

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

| | |
|------------|---|
| 45000000-7 | Roboty budowlane |
| 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowę |
| 45220000-5 | Roboty inżynierskie i budowlane |
| 45230000-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu |
| 45233000-9 | Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg |

NAZWA INWESTYCJI: **PRZEBUDOWA ZJAZDU ZWYKŁEGO Z DROGI
POWIATOWEJ 15470 JĘDRZEJÓW - CHRÓŚCINA
NA DZIAŁKĘ 432 W MIEJSCOWOŚCI STAROWICE DOLNE**

ADRES INWESTYCJI: **Miejscowość Starowice Dolne
Gmina Grodków
Powiat brzeski
NR DZ. 330, 362
Obręb: 0066 Starowice Dolne**

NAZWA INWESTORA: **GMINA GRODKÓW**

ADRES INWESTORA: **ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków**

BRANŻE: DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DROGOWA *kosztorysant budowlany Grzegorz Wiliński SKB 9/2009*

DATA OPRACOWANIA: wtorek, 4 lipca 2023

WYKONAWCA:
KOSZTORYSANT BUDOWLANY

*9/2009 SKB
Grzegorz Wiliński*

Data opracowania

wtorek, 4 lipca 2023

FIRMA „LGM” Barbara Becherowska
ul. Leśna 6, 57-100 Strzelin
tel. 600 476 231
NIP 9141483330

INWESTOR:

Data zatwierdzenia

Spis treści

| | |
|------------------------|---|
| Strona Tytułowa | 1 |
| Spis treści | 2 |
| PRZEDMIAR | 3 |
| 1 NAWIERZCHNIA POBOCZA | 3 |
| 2 JEZDNIA | 3 |

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|--------------------------------|-----------------|---|------|--------------|----------------|
| 1 | | | NAWIERZCHNIA POBOCZA | | | |
| 1 d.1 | KNR 2-31 0103-04 | | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | | |
| | | | (11 + 15 + 5) * 0,75 | m2 | 23,250 | |
| | | | | | RAZEM | 23,250 |
| 2 d.1 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 | | Nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego - warstwa 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | | |
| | | | 23,250 | m2 | 23,250 | |
| | | | | | RAZEM | 23,250 |
| 3 d.1 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 | | Podbudowa z kruszywa naturalnego po zagęszczeniu 10 cm | m2 | | |
| | | | 23,250 | m2 | 23,250 | |
| | | | | | RAZEM | 23,250 |
| 2 | | | JEZDNIA | | | |
| 4 d.2 | KNR 2-31 0101-01 0101-02 | | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer. zjazdów w gruncie kat. I-IV głębokości 39 cm | m2 | | |
| | | | 200 | m2 | 200,000 | |
| | | | | | RAZEM | 200,000 |
| 5 d.2 | KNR 2-31 0103-04 | | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | | |
| | | | 200 | m2 | 200,000 | |
| | | | | | RAZEM | 200,000 |
| 6 d.2 | KNR 2-31 0109-03 0109-04 | | Podbudowa stabilizacja Rm=2,5MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | | |
| | | | 200 | m2 | 200,000 | |
| | | | | | RAZEM | 200,000 |
| 7 d.2 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 | | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 25 cm | m2 | | |
| | | | 200 | m2 | 200,000 | |
| | | | | | RAZEM | 200,000 |
| 8 d.2 | KNR 2-31 1004-04 | | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej | m2 | | |
| | | | 200 | m2 | 200,000 | |
| | | | | | RAZEM | 200,000 |
| 9 d.2 | KNR 2-31 1004-07 | | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | | |
| | | | 200 | m2 | 200,000 | |
| | | | | | RAZEM | 200,000 |
| 10 d.2 | KNR 2-31 0310-01 0310-02 | | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm (wraz z kosztami dowozu z wytwórni) | m2 | | |
| | | | 200 | m2 | 200,000 | |
| | | | | | RAZEM | 200,000 |
| 11 d.2 | KNR 2-31 1004-05 | | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton,kostka) | m2 | | |
| | | | 200 | m2 | 200,000 | |
| | | | | | RAZEM | 200,000 |
| 12 d.2 | KNR 2-31 1004-07 | | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | | |

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|--------------------------------|-----------------|---|------|---------|----------------|
| | | | 200 | m2 | 200,000 | |
| | | | | | RAZEM | 200,000 |
| 13 d.2 | KNR 2-31 0310-05 0310-06 | | Nawierzchnia z mieszanki AC S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm (wraz z kosztami dowozu z wytwórni) | m2 | | |
| | | | 200, { Ostrzeżenie: po separatorze dziesiętnym powinna być część dziesiętna liczby.. } | m2 | 200,000 | |
| | | | | | RAZEM | 200,000 |