

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
1			Element 1		
1	<b>KNR 0401 0354-0700</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	3,000	szt.
			Obmiar: 3,000		
2	<b>KNR 0401 0304-0100</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo wapiennej /wapno suchogazzone/	2,000	m3
			Obmiar: 2,000		
3	<b>KNR 0202 0803-0300</b>		[ MGPIB 1999R ] - Tynki zwykłe III kategorii, ścian i słupów, wykonywane ręcznie.	4,000	m2
			Obmiar: 4,000		
4	<b>KNR 0401 0349-0200</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Rozebranie ścian, filarów, kolumn, wykonanych z cegiel na zaprawie cementowo wapiennej	4,050	m3
			Obmiar: 4,050		
5	<b>KNR 0401 0807-0400</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	12,250	m2
			Obmiar: 12,250		
6	<b>KNR 0202 1102-0200</b>		[ MGPIB 1999R ] - Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na gładko.	12,250	m2
			Obmiar: 12,250		
7	<b>KNR K-04 0602-0200</b>		[ KOPRIN, WYD. I, KOSZALIN 2002 ] - Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - pionowej	12,250	m2
			Obmiar: 12,250 Krotność: 2,000		
8	<b>KNRu 0202 2806-0500</b>		[ NNRKB BIULETYNY ORGBUD I-XI ] - Posadzki jednobarwne w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 z płytek kamionkowych GRES o wymiarach 30x30 na zaprawie klejowej ATLAS, grubość warstwy zaprawy klejowej 5mm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa)	12,250	m2
			Obmiar: 12,250		
9	<b>KNNR 0003 0601-0100</b>		[ ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA MRRIB Z DN. 26.09.2000 ] - Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach i pilastrach.	22,620	m2
			Obmiar: 22,620		
10	<b>KNNR 0003 0603-0100</b>		[ ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA MRRIB Z DN. 26.09.2000 ] - Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania.	22,620	m2
			Obmiar: 22,620		
11	<b>KNR 0012 0829-0800</b>		[ IGM WYDANIE III 1998R. ] - Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm, na klej, metodą zwykłą	39,750	m2
			Obmiar: 39,750		
12	<b>KNR 0202 1215-0100</b>		[ MGPIB 1999R ] - Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o powierzchni elementów do 0,10 m2. demontarz i montaż nowej kratki wsp do R-1,3	2,000	szt.
			Obmiar: 2,000 Mnożniki: R = 1,300 - w		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
13	<b>KNNRw 0002 1104-0100</b>		[ WACETOB SP. Z O.O. WARSZAWA 2000 ] - Ościeżnice stalowe	1,000	szt.
			Obmiar: 1,000		
14	<b>KNNRw 0002 1103-0100</b>		[ WACETOB SP. Z O.O. WARSZAWA 2000 ] - Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, pełne, fabrycznie wykończone	1,400	m2
			Obmiar: 1,400		
15	<b>KNR 0202 2009-0400</b>		[ MGPIB 1999R ] - Tynki wewnętrzne jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach, na podłożu z tynku.	17,040	m2
			Obmiar: 17,040		
16	<b>KNR 0202 1505-0300</b>		[ MGPIB 1999R ] - Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną "polinit".	17,040	m2
			Obmiar: 17,040		
17	<b>KNR 0202 2004-0100</b>		[ MGPIB 1999R ] - Obudowa elementów konstrukcji słupów, płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, pojedynczych, obudowa jednowarstwowa 55 01.	7,500	m2
			Obmiar: 7,500		
18	<b>KNRw 0202 1029-0500</b>		[ WACETOB - PZITB 1999R. WYD III ] - Ścianki ustępowe  HPL	6,270	m2
			Obmiar: 6,270		
19	<b>KNR 0012 0829-0800</b>		[ IGM WYDANIE III 1998R. ] - Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm, na klej, metodą zwykłą  LUSTRA wkomponowane	6,270	m2
			Obmiar: 6,270		
20	<b>KNRw 0202 1030-0100</b>		[ WACETOB - PZITB 1999R. WYD III ] - Szafki kuchenne zlewozmywakowe  Błat pod umywalki 0,5*3,1 z otworami na umywalki	1,550	m2
			Obmiar: 1,550		
21	<b>KNR 0508 0401-0100</b>		[ MGPIB 1998R. WYD. VI ] - Przygotowanie podłoża gipsowo-gazobetonowego do zabudowania aparatów, do 2 otworów mocujących, kucie ręczne pod śruby kotwowe	6,000	szt.
			Obmiar: 6,000		
22	<b>KNR 0508 0402-0100</b>		[ MGPIB 1998R. WYD. VI ] - Mocowanie aparatów o masie do 2,5 kg na gotowym podłożu bez częściowego rozebrania i podłączenia, do 2 otworów mocujących  Pojemnik na mydło 4szt uchwyty na papier toaletowy 2	6,000	szt.
			Obmiar: 6,000		
23	<b>KNR 0401 0108-0300</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km.kategoria gruntu IV	1,930	m3
			Obmiar: 1,930		
24	<b>KNR 0401 0108-0400</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km.	1,930	m3
			Obmiar: 1,930  Krotność: 14,000		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
25	<b>Analiza własna:</b>		utylicacja	1,930	m3
			Obmiar: 1,930		
26	<b>KNR 0403 0606-0500</b>		[ WYD. Z 1989R. ] - Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowyn albo z tworzyw sztucznych 2x40 w  Liniowa LED 840 35 W 4000 lm klosz clear IP 65 Ra > 80	1,000	szt.
			Obmiar: 1,000		