

| L.p. | Podstawa opisu | Spec. techn. | Opis / Obmiar | Obmiar | Jedn. |
|------|--------------------------------|--------------|--|--------|-------|
| 1 | | | Element 1 | | |
| 1 | KNR 0401 0354-0700 | | [WYD. I 1988R.] - Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 | 3,000 | szt. |
| | | | Obmiar: 3,000 | | |
| 2 | KNR 0401 0304-0100 | | [WYD. I 1988R.] - Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo wapiennej /wapno suchogazzone/ | 2,000 | m3 |
| | | | Obmiar: 2,000 | | |
| 3 | KNR 0202 0803-0300 | | [MGPIB 1999R] - Tynki zwykłe III kategorii, ścian i słupów, wykonywane ręcznie. | 4,000 | m2 |
| | | | Obmiar: 4,000 | | |
| 4 | KNR 0401 0349-0200 | | [WYD. I 1988R.] - Rozebranie ścian, filarów, kolumn, wykonanych z cegiel na zaprawie cementowo wapiennej | 4,050 | m3 |
| | | | Obmiar: 4,050 | | |
| 5 | KNR 0401 0807-0400 | | [WYD. I 1988R.] - Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej | 12,250 | m2 |
| | | | Obmiar: 12,250 | | |
| 6 | KNR 0202 1102-0200 | | [MGPIB 1999R] - Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na gładko. | 12,250 | m2 |
| | | | Obmiar: 12,250 | | |
| 7 | KNR K-04 0602-0200 | | [KOPRIN, WYD. I, KOSZALIN 2002] - Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - pionowej | 12,250 | m2 |
| | | | Obmiar: 12,250 Krotność: 2,000 | | |
| 8 | KNRu 0202 2806-0500 | | [NNRKB BIULETYNY ORGBUD I-XI] - Posadzki jednobarwne w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 z płytek kamionkowych GRES o wymiarach 30x30 na zaprawie klejowej ATLAS, grubość warstwy zaprawy klejowej 5mm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa) | 12,250 | m2 |
| | | | Obmiar: 12,250 | | |
| 9 | KNNR 0003 0601-0100 | | [ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA MRRIB Z DN. 26.09.2000] - Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach i pilastrach. | 22,620 | m2 |
| | | | Obmiar: 22,620 | | |
| 10 | KNNR 0003 0603-0100 | | [ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA MRRIB Z DN. 26.09.2000] - Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania. | 22,620 | m2 |
| | | | Obmiar: 22,620 | | |
| 11 | KNR 0012 0829-0800 | | [IGM WYDANIE III 1998R.] - Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm, na klej, metodą zwykłą | 39,750 | m2 |
| | | | Obmiar: 39,750 | | |
| 12 | KNR 0202 1215-0100 | | [MGPIB 1999R] - Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o powierzchni elementów do 0,10 m2. demontarz i montaż nowej kratki wsp do R-1,3 | 2,000 | szt. |
| | | | Obmiar: 2,000 Mnożniki: R = 1,300 - w | | |

| L.p. | Podstawa opisu | Spec. techn. | Opis / Obmiar | Obmiar | Jedn. |
|------|---------------------------------|--------------|--|--------|-------|
| 13 | KNNRw 0002 1104-0100 | | [WACETOB SP. Z O.O. WARSZAWA 2000] - Ościeżnice stalowe | 1,000 | szt. |
| | | | Obmiar: 1,000 | | |
| 14 | KNNRw 0002 1103-0100 | | [WACETOB SP. Z O.O. WARSZAWA 2000] - Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, pełne, fabrycznie wykończone | 1,400 | m2 |
| | | | Obmiar: 1,400 | | |
| 15 | KNR 0202 2009-0400 | | [MGPIB 1999R] - Tynki wewnętrzne jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach, na podłożu z tynku. | 17,040 | m2 |
| | | | Obmiar: 17,040 | | |
| 16 | KNR 0202 1505-0300 | | [MGPIB 1999R] - Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną "polinit". | 17,040 | m2 |
| | | | Obmiar: 17,040 | | |
| 17 | KNR 0202 2004-0100 | | [MGPIB 1999R] - Obudowa elementów konstrukcji słupów, płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, pojedynczych, obudowa jednowarstwowa 55 01. | 7,500 | m2 |
| | | | Obmiar: 7,500 | | |
| 18 | KNRw 0202 1029-0500 | | [WACETOB - PZITB 1999R. WYD III] - Ścianki ustępowe HPL | 6,270 | m2 |
| | | | Obmiar: 6,270 | | |
| 19 | KNR 0012 0829-0800 | | [IGM WYDANIE III 1998R.] - Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm, na klej, metodą zwykłą LUSTRA wkomponowane | 6,270 | m2 |
| | | | Obmiar: 6,270 | | |
| 20 | KNRw 0202 1030-0100 | | [WACETOB - PZITB 1999R. WYD III] - Szafki kuchenne zlewozmywakowe Błat pod umywalki 0,5*3,1 z otworami na umywalki | 1,550 | m2 |
| | | | Obmiar: 1,550 | | |
| 21 | KNR 0508 0401-0100 | | [MGPIB 1998R. WYD. VI] - Przygotowanie podłoża gipsowo-gazobetonowego do zabudowania aparatów, do 2 otworów mocujących, kucie ręczne pod śruby kotwowe | 6,000 | szt. |
| | | | Obmiar: 6,000 | | |
| 22 | KNR 0508 0402-0100 | | [MGPIB 1998R. WYD. VI] - Mocowanie aparatów o masie do 2,5 kg na gotowym podłożu bez częściowego rozebrania i podłączenia, do 2 otworów mocujących Pojemnik na mydło 4szt uchwyty na papier toaletowy 2 | 6,000 | szt. |
| | | | Obmiar: 6,000 | | |
| 23 | KNR 0401 0108-0300 | | [WYD. I 1988R.] - Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km.kategoria gruntu IV | 1,930 | m3 |
| | | | Obmiar: 1,930 | | |
| 24 | KNR 0401 0108-0400 | | [WYD. I 1988R.] - Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km. | 1,930 | m3 |
| | | | Obmiar: 1,930 Krotność: 14,000 | | |

| L.p. | Podstawa opisu | Spec. techn. | Opis / Obmiar | Obmiar | Jedn. |
|------|-------------------------------|--------------|--|--------|-------|
| 25 | Analiza własna: | | utylicacja | 1,930 | m3 |
| | | | Obmiar: 1,930 | | |
| 26 | KNR 0403 0606-0500 | | [WYD. Z 1989R.] - Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym albo z tworzyw sztucznych 2x40 w Liniowa LED 840 35 W 4000 lm klosz clear IP 65 Ra > 80 | 1,000 | szt. |
| | | | Obmiar: 1,000 | | |