


Zabudowa rur instalacji:
płyty B - k na ruszcie stalowym malowanie na kolor biały

- Pisuar:**
- wymiary: szer. 38cm, wysokość 64,5cm, głębokość 35cm
 - wiszący
 - z krawędzią
 - do połączenia z ręcznym lub automatycznym uruchamianiem splukiwania
 - syfon zakryty
 - ukryte mocowanie
 - Dopływ: z tyłu, Odpływ: do tyłu poziomy
 - Powłoka ochronna: tak
 - Kolor: biały
- W zestawie z baterią pisuarową podtynkową i niezbędnymi akcesoriami

- Miska ustępowa dla niepełnosprawnych:**
ceramiczna miska WC leżowa wisząca
- Materiał:** ceramika sanitarna
- Przeznaczenie:** do spłóczek podtynkowych do zaworów splukujących
- Deska sedesowa:**
- Materiał:** tworzywo termoplastyczne
- Kolor/powierzchnia:** biały/błyszczący
- Zawiasy wpinane:** tak
- Wolne opadanie:** tak
- Mocowanie:** od góry
- Materiał zawiasów:** stal nierdzewna
- Stelaż podtynkowy do WC:**
- Materiał wykonania stelaża:** stal
- Rodzaj:** stelaż podtynkowy
- System splukiwania wody:** mechaniczny
- Rodzaj zabudowy:** lekka z gk
- Wymiary:** głębokość 12cm, wysokość: 112cm, szerokość: 50cm

Widok ściany A-A



Uchwyt dla niepełnosprawnych:
ścienne, o długości 70cm, stal nierdzewna

Ściana:
szpachlowanie - gładź gipsowa malowanie na kolor biały

Płytki: pas pionowy wymiary 59,8x29,8x0,9cm

Gatunek: 1, Grupa: gres/podloga

Antypoślizgowość: R10

Kolor: szary

Efekt powierzchni: kamień, **Powierzchnia:** matowa

Retyfikacja: tak, **Struktura:** nie

Płytki: wymiary 59,8x59,8x0,9cm

Gatunek: 1, Grupa: gres/podloga

Antypoślizgowość: R10

Kolor: grafit


Efekt powierzchni: kamień, **Powierzchnia:** matowa

Retyfikacja: tak, **Struktura:** nie

Kzeskło przysitcowe składane dla osób niepełnosprawnych:
wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej, Kzeskło mocowane do ściany, Dane charakterystyczne:
- wymiary: 45 x 40 cm
- maksymalne obciążenie: 120 kg
- waga: 19,7 kg
- wykończenie chrom

Ściana:
szpachlowanie - gładź gipsowa malowanie na kolor biały

Widok ściany C-C



Płytki: pas pionowy wymiary 59,8x29,8x0,9cm

Gatunek: 1, Grupa: gres/podloga

Antypoślizgowość: R10

Kolor: grafit

Efekt powierzchni: kamień, **Powierzchnia:** matowa

Retyfikacja: tak, **Struktura:** nie

Płytki: wymiary 59,8x59,8x0,9cm

Gatunek: 1, Grupa: gres/podloga

Antypoślizgowość: R10

Kolor: szary


Efekt powierzchni: kamień, **Powierzchnia:** matowa

Retyfikacja: tak, **Struktura:** nie

Grzełnik:
demontaż istniejącego grzełnika, montaż nowego zgodnie z projektem branży sanitarnej niniejszego opracowania projektowego

Ściana:
szpachlowanie - gładź gipsowa malowanie na kolor biały

Widok ściany E-E



Płytki: wymiary 59,8x59,8x0,9cm

Gatunek: 1, Grupa: gres/podloga

Antypoślizgowość: R10

Kolor: szary

Efekt powierzchni: kamień, **Powierzchnia:** matowa

Retyfikacja: tak, **Struktura:** nie

Płytki: pas pionowy wymiary 59,8x29,8x0,9cm

Gatunek: 1, Grupa: gres/podloga

Antypoślizgowość: R10

Kolor: grafit

Efekt powierzchni: kamień, **Powierzchnia:** matowa

Retyfikacja: tak, **Struktura:** nie

Miska ustępowa dla niepełnosprawnych:
ceramiczna miska WC leżowa wisząca

Materiał: ceramika sanitarna

Przeznaczenie: do spłóczek podtynkowych do zaworów splukujących

Deska sedesowa:

Materiał: tworzywo termoplastyczne

Kolor/powierzchnia: biały/błyszczący

Zawiasy wpinane: tak

Wolne opadanie: tak

Mocowanie: od góry

Materiał zawiasów: stal nierdzewna

Stelaż podtynkowy do WC:

Materiał wykonania stelaża: stal

Rodzaj: stelaż podtynkowy


System splukiwania wody: mechaniczny

Rodzaj zabudowy: lekka z gk

Wymiary: głębokość 12cm, wysokość: 112cm, szerokość: 50cm

Uchwyt i poręcz dla niepełnosprawnych:
1. uchylny, o długości 70cm, stal nierdzewna
2. montowana do ściany, długości 70cm, stal nierdzewna

Widok ściany B-B



Lustro:
ze szkła bezpiecznego zlicowane z płytkami, lustro o grubości 5mm, wymiary: 80 x 110cm, wklejane na kleju, wymiary zgodnie z rysunkami części graficznej niniejszego opracowania, Kolor: srebrny,

Umywalka dla niepełnosprawnych:
wisząca o szerokości 55cm

Materiał: ceramika sanitarna

Kolor/powierzchnia: biały/błyszczący

Otwór na baterię: na środku

Przelew: widoczny

Bateria: stojąca umywalkowa


Uchwyt: uchylny dla niepełnosprawnych 60cm, stal nierdzewna

Drzwi:
wymiary skrzydła 90 x 200cm kolor: jasno szary

Dane techniczne: zgodnie z rys. ZS1

Uchwyt dla niepełnosprawnych:
uchylny, mocowany do ściany, o długości 70cm, stal nierdzewna

Widok ściany D-D



Drzwi:
wymiary skrzydła 90 x 200cm, z podcięciem wentylacyjnym kolor: jasno szary

Dane techniczne: zgodnie z rys. ZS1 - zestawienie stolarki drzwiowej

Głowica natryskowa podtynkowa regulowana:
Materiał korpusu: Mosiądz pokryty chromem

Przeznaczenie: Na wodę zimną lub zimną

Przyłącze: 1/2"

Regulacja:
- regulowany kąt nachylenia 10° - 30°, - regulacja czasu przepływu wody (15 - 25 s)

Najważniejsze cechy produktu:
- wysoka odporność na akty wandalizmu dzięki wykonaniu z najwyższej jakości materiałów

Wymiary głowicy: wys. 68 mm, szer. 43 mm, gł. 79 mm

Certyfikat: WRAS

Bateria czasowa natryskowa podtynkowa: na wodę zimną lub zimną

Przyłącze: 1/2"

Rodzaj mieszacza: Brak

Wykonanie wandaloodporne - mosiądz pokryty chromem

Czas przepływu wody: regulowany do ok. 15 sekund

Uruchamianie: za pomocą przycisku

Reduktor ciśnienia wody: do 6l/min.

Zabudowa kabiny WC:
z płyty HPL o grubości 13 mm na nóżkach ze stali nierdzewnej

wysokość zabudowy: 205cm

Kolor płyty: szary jasny

Kolor okuć: stal nierdzewna

Krawędzie ścianki zabezpieczone listwanami aluminiowymi w kolorze płyty.

Kzeskło przysitcowe składane dla osób niepełnosprawnych:
wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej, Kzeskło mocowane do ściany, Dane charakterystyczne:
- wymiary: 45 x 40 cm
- maksymalne obciążenie: 120 kg

Nazwa Wykonawcy: ARTIST Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Długa 10, 00-001 Warszawa, NIP: 142-234-567, REGON: 142234567, KRS: 000012345, Sąd Rejonowy dla M. St. w Warszawie, XII KRS, 000012345, 14.03.2024r.	
FINANSYSTA PROJEKTOWA	PRACOWNIA ARCHITECTONICZNA
BRANŻA	ARCHITECTURA
NAZWA OBIEKTU	BUDOWLANEGO
TEMAT	Roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń w budynku Domu Sportu w Dębicy
ADRES INWESTYCJI	ul. Sportowa 26, 38-200 Dębica, dz. nr 166/68, 166/7, obr. 0001 Dębica
INWESTOR	Gmina Miasta Dębica, ul. Bataszowa 2, 38-200 Dębica
TYTUŁ RYSUNKU	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PROJEKTOWYK	mgr inż. arch. Kinga Zielińska-Majdel upr. nr 62/A/06/07, sp. architektoniczna
Data sporządzenia: 03.2024r. Nr rysunku: 35.3	