



















LEGENDA		OPIS TECHNICZNY	SYMBOL	OPIS TECHNICZNY
	—	Oprawa nadstopowa lub wisząca LED 4000K 12W 1050lm 230V		łęcznik podłyżkowy (harmelyczny IP44)
	—	Oprawa nadstopowa lub wisząca LED 4000K 21W 2150lm 230V		łęcznik podłżkowy (harmelyczny IP44)
	—	Oprawa wisząca LED 4000K 7300lm 48W IP66 IK08		czujnik ruchu i obecności sułkowy, 360
		Oprawa nadstopowa LED 3000K 3300lm 31W IP20		łęcznik schodowy (harmelyczny IP44)
		Oprawa montowana w sułku LED 15W 440lm 4000K IP44, WASTER z czujnikiem ruchu i obecności		łęcznik schodowy podłżkowy
	—	Oprawa nadstopowa LED 11W 1000lm IP40		łęcznik kryłżowy (harmelyczny IP44)
	—	Oprawa nadstopowa LED 11W 1000lm IP40		Oprawa awaryjna ewakuacyjna sułkowa nadstopowa LED IP44, 1W z CNOPC (sięła awaryjna)
	—	gniazdo 230V 16A podłżkowe + łęcznik w harmelcznej ramce podłżkowej		Oprawa awaryjna awaryjna ewakuacyjnego LED 1W 1h IP44 z CNOPC

[illegible]