

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nowy plac zabaw we wsi Wielka Wieś w gminie Buk.

1. Zestaw zabawowy klasyczny –, Szer. 490 cm Dł. 746 cm Wys. 400 cm Powierzchnia strefy bezpieczeństwa – przestrzeń min. 58,46 m² HIC 190 cm Docelowy wiek użytkowników 3-12 lat Specyfikacja materiałowa: zjeżdżalnie, daszki, ścianki wspinaczkowe łukowe, tunele, panele zabawowe i edukacyjne oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne wykonane są z polietylenu niskiej gęstości LLDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatorów UV; elementy przezroczyste wykonane są z poliwęglanu grubość 2 mm; grubość ścianki elementu jest różna dla każdej grupy i jest nie mniejsza niż 5 mm; - podesty, schody i platformy wykonane są ze stali pokrytej zanurzeniowo warstwą tworzywa gumowego o właściwościach antypoślizgowych i o grubości nie mniejszej niż 4 mm; - słupy konstrukcyjne o średnicy 114 mm, poręcze oraz barierki wykonane są ze stali cynkowanej oraz malowanej proszkowo; - obejmę służącą do montażu elementów sprawnościowych, zabezpieczających, zabawowych oraz podestów wykonane są z aluminium malowanego proszkowo; - wszystkie elementy łączne (tj. śruby, wkręty i nakrętki) wykonane są ze stali nierdzewnej; Elementy konstrukcyjne: konstrukcja zestawu oparta jest na 10 słupach o przekroju okrągłym posadowionych na prefabrykowanych bloczkach betonowych, podeście kwadratowym, podestach trójkątnych szt. 3, jednym prostokątnym podeście startowym; Wysokości podestów: - 1 podest prostokątny startowy zjeżdżalni ślimakowej na h= 158 - 1 podest kwadratowy wspinaczki łukowej na h= 120 cm; - 1 podesty trójkątne zjeżdżalni podwójnej na h= 90 cm; - 1 podest trójkątny na h= 60 cm; - 1 podest trójkątny zejścia na podciąg na h= 30cm Elementy zabawowo-dekoracyjne: - 1 wieża z dachem dwuspadowym; - 1 zjeżdżalnia ślimakowa na h= 158 cm; - 1 zjeżdżalnia prosta dwutorowa h= 90 cm; - 1 ścianka wspinaczkowa łukowa h= 120 cm; - 4 elementy dekoracyjne z motywami roślinnymi i/lub zwierzęcymi zamontowane na szczytach słupów konstrukcyjnych; - 2 panele zabawowo-edukacyjne: kółko-krzyżyk, motyl; - element sprawnościowy: poręcz do podciągania się, wałek obrotowy;
2. huśtawka Kwartet + 2 x siedzisko płaskie i 2x koszykowe – 1 szt. - Szer. 127 cm Dł. 651,50 cm Wys. 220 cm Pow. strefy bezpieczeństwa – przestrzeń minimalna 50,29 m² HIC 150 cm Wymiary strefy bezpieczeństwa– przestrzeń minimalna 628,5 x 800 cm Docelowy wiek użytkowników 3-12 lat Specyfikacja materiałowa: - wszystkie słupy ze stali ocynkowanej śr. słupa 114 mm; - elementy montażowe / łączne wykonane ze stali nierdzewnej; - kolorystyka zgodna z rysunkiem; - huśtawka wahadłowa poczwórna dostępna w wersji siedziskami płaskimi, kubelkowymi lub siedziskami typu „bocianie gniazdo” zawieszonymi w dwóch punktach;
3. urządzenie "sport" – 1 szt. - Szer. 151,50 cm Dł. 766,50 cm Wys. 270 cm Powierzchnia strefy bezpieczeństwa – przestrzeń min. 46,63 m² HIC 250 cm Docelowy wiek użytkowników 6-15 lat Specyfikacja materiałowa: - końcówki słupów wykonane są z polietylenu niskiej gęstości LLDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatorów UV; grubość ścianki jest nie mniejsza niż 5 mm; - płaskie elementy ścianek wspinaczkowych wykonane są z tworzywa HDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatorów UV; - słupy konstrukcyjne o średnicy 114 mm, poręcze oraz barierki wykonane są ze stali cynkowanej oraz malowanej proszkowo; - obejmę służącą do montażu elementów sprawnościowych, zabezpieczających, zabawowych wykonane są z aluminium malowanego proszkowo; - wszystkie elementy łączne (tj. śruby, wkręty i nakrętki) wykonane są ze stali nierdzewnej;;
4. Elementy konstrukcyjne: - konstrukcja zestawu oparta jest na 4 słupach o przekroju okrągłym posadowionych na prefabrykowanych bloczkach betonowych; Elementy zabawowo-dekoracyjne: - ściankę pionową do wspinania; - obręcz do przechodzenia; - poręcz do podciągania; - ścianka wspinaczkowa i zjeżdżalnia bananowa
5. stopki – równoważnia – 1 szt. - Szer. 59 cm Dł. 279 cm Wys. 37 cm Powierzchnia strefy bezpieczeństwa – przestrzeń min. 9,84 m² Docelowy wiek użytkowników 3-15 lat Specyfikacja materiałowa: - słupy konstrukcyjne wykonane są ze stali cynkowanej oraz malowanej proszkowo; - wszystkie elementy łączne (tj. śruby, wkręty i nakrętki) wykonane są ze stali nierdzewnej; - stopnie do przechodzenia wykonane z tworzywa HDPE.
6. równoważnia na sprężynach – 1 szt. - Szer. 44 cm Dł. 87,5 cm Wys. 41,8 cm Pow. strefy bezpieczeństwa – przestrzeń min. 5,8 m² Docelowy wiek użytkowników 3-15 lat Specyfikacja materiałowa: - równoważnia wykonana z polietylenu niskiej gęstości LLDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatorów UV; grubość ścianki elementu jest różna dla każdej grupy i jest nie mniejsza niż 5 mm; - wszystkie elementy łączne (tj. śruby, wkręty i nakrętki) wykonane są ze stali
7. tyrolka 25 m – 1 szt., - Zjazd linowy – 22m, Wys. urządzenia 3200 mm Dł. urządzenia 25595 mm Szer. urządzenia 3582 mm Wys. swobodnego upadku (wg EN 1176) 1000 mm Wymiary strefy bezpieczeństwa 24970 x 4000 mm Grupa wiekowa 3-15 lat Specyfikacja materiałowa: Konstrukcja w formie z profilu zabezpieczonego podkładem cynkowym po czym malowana proszkowo; Konstrukcja startowa nogi wykonane z profilu 80x80x3 o długości 3200 mm; Konstrukcja końcowa nogi wykonane z profilu 80x80x3 o długości 2550 mm; Górne belki wykonane z profilu 100x100x3 o długości 2000 mm Platforma startowa: antypoślizgowa płyta HDPE; Trolej ze stali nierdzewnej; Stałowa lina; Hamulec sprężynowy; Napinacz liny; Siedzisko gumowe typu kwiatek; Urządzenie podtrzymujące liny;

Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki i mocowania są ze stali nierdzewnej Maksymalne obciążenie: Przy użyciu siedziska: 130 kg Przy użyciu uchwytu: 69,50 kg

8. ogrodzenie panelowe ocynk z dwoma furtkami 135 cm – 75mb
9. Korytowanie i wywóz urobku, nawiezenie piasku na powierzchni w strefy bezpieczeństwa na powierzchni 325m²
10. Regulamin placu zabaw
11. Bramki oraz piłkochwyty wraz z montażem - Bramki 3,00 x 2,00m 2 szt. oraz piłkochwyty o wymiarach 6,00 x 18,00m 2 szt wraz z montażem. Specyfikacja: bramki do piłki ręcznej aluminiowe standard/3,00x2,00m/ - tulejowane" 1 szt.; siatka na bramkę turniejowa 1 szt.; montaż bramki 2 szt.; profil stalowy lakierowany 10 szt.; zastrzał lakierowany 4 szt.; tuleja mocująca słup 10 szt.; siatka osłonowa 216 szt.; linka stalowa 96 szt.; karabińczyk ocynkowany 288 szt.; śruba rzymska duża 4 szt.; elementy montażowe siatek osłonowych i kotar grodzących 10 szt.; montaż tulei piłkochwyty 10 szt.; montaż złożenie systemu piłkochwyty 1 słup 10 szt.;