

KOMUNIKAT PUBLICZNY NR 2

1RBLog.SZP.2612.13.2022

Dotyczy: zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę akumulatorów ołowiowych rozruchowych”, nr sprawy 13/2022

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Dostawę akumulatorów ołowiowych rozruchowych**”, nr sprawy 13/2022, w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dokonana została zmiana „**Opisu przedmiotu zamówienia**” stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ (załącznik nr 1 do umowy).

W związku z powyższym, zmienione zapisy SWZ otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej zmiany.

Informuję ponadto, że:

1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego. Zmiany oferty można dokonać poprzez wycofanie wcześniej złożonej na platformie zakupowej oferty i złożenie nowej. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
2. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

*Zmiana zostanie zamieszczona na platformie zakupowej i dołączona do Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz stanowić będzie jej integralną część.
Prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany podczas przygotowywania ofert.*

Załącznik: 1 na 6 str.

Załącznik nr 1 – „Opis przedmiotu zamówienia” – na 6 str.

KOMENDANT
w/z płk Mirosław CIEL

„OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa akumulatorów ołowiowych rozruchowych** w asortymencie przedstawionym w tabelach.
2. Oferowane akumulatory powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną i wymaganiami technicznymi opracowanymi przez producenta, powinny być nieużywane, nieregenerowane i w kategorii I-ej, spełniające wymagania jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób.
3. Wykonawca dostarczy wszystkie akumulatory wolne od wad i fabrycznie nowe. Pod pojęciem „fabrycznie nowe” należy rozumieć produkty wykonane z nowych elementów, bez śladów uszkodzeń i użytkowania, nie regenerowane.
4. Akumulatory powinny być fabrycznie zabezpieczone metodą zapewniającą ich bezpieczny transport i przechowywanie w warunkach magazynowych.
 - Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na niezawodną pracę oferowanych akumulatorów minimum *24 miesiące*Okres gwarancyjny rozpoczyna bieg z chwilą przyjęcia-przekazania dostarczonych wyrobów do Odbiorcy.
5. Wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów:
 - 1) Dostarczone przez Wykonawcę umowy wyroby powinny być znakowane kodem kreskowym w systemie GS1 zgodnie z decyzją nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 roku w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej (Dz. U. MON z dnia 7 stycznia 2014 r., poz. 11) i posiadać nr GTIN wraz ze stosowną symboliką kodu kreskowego dla wyrobów detalicznych.
 - 2) W przypadku gdy wyroby nie są oznaczone nr GTIN, Wykonawca umowy wystawi i dostarczy wraz z wyrobem dodatkową etykietę logistyczną GS1-128 z użyciem IZ, która powinna spełniać wymagania opisane w § 4 pkt. 5 ppkt.5 załącznika do decyzji 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 roku i zawierać:
 - SSCC jednostki logistycznej z IZ 00;
 - GTIN wyrobu w ilości stanowiącej jednostkę logistyczną z IZ 01;
 - data produkcji z IZ 11;
 - numer seryjny (egzemplarza) z IZ 21 (jeżeli występuje);
 - data gwarancji producenta lub data ważności z IZ 17 (jeżeli występuje)
 - numer partii z IZ 10 (jeżeli występuje);oraz dodatkowo:
 - Jednolity Indeks Materiałowy (JIM), który Zamawiający przekaze Wykonawcy w terminie 21 dni od podpisania umowy
 - unikalny numer magazynowy NATO NSN (ang. NATO Stock Number) – o ile został nadany.
 - 3) W celu identyfikacji w systemach informatycznych dostarczonych przez Wykonawcę wyrobów oznakowanych kodem kreskowym, Wykonawca umowy prześle Zamawiającemu oraz Odbiorcy przedmiotu zamówienia wskazanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w terminie do 21 dni od podpisania umowy wypełnione Karty Wyrobów w postaci elektronicznej (format EXCEL) drogą elektroniczną na adres j.drozd@ron.mil.pl i g.kopiwoda@ron.mil.pl.

6. Odbiorcą zgłoszonych do zakupu akumulatorów jest 1 Regionalna Baza Logistyczna Wałcz – Skład Grudziądz, ul. Czwartaków 3, 86-300 Grudziądz, tel. 261 482 935, 261 482 912
7. W zakresie odstępstw od poszczególnych wymagań jakościowych, nie wpływających znacząco na ich obniżenie oraz zmianę ceny za przedmiot umowy, na wniosek Wykonawcy zaopiniowany przez RPW, ostateczną decyzję podejmie Zamawiający w uzgodnieniu z Szefostwem Służby Czołgowo-Samochodowej IWsp SZ.
8. Wykonawca złoży oświadczenie, że proponowane do dostawy akumulatory spełniają normy:
 - PN-EN 50342-1:2016 oraz PN-EN 50342-1:2016-1/A1:2019-01 dla całości asortymentu
 - PN-EN 50342-4:2010 dla całości asortymentu z wyłączeniem akumulatorów 24V 70 Ah (zadanie 8)
9. Dostawa powinna być uzgodniona pomiędzy stronami i awizowana co najmniej 14 dni przed planowaną dostawą faksem lub telefonicznie oraz poprzez przesłanie awizo drogą elektroniczną na adres j.drozd@ron.mil.pl i g.kopiwoda@ron.mil.pl. Wzór awizo przedstawia załącznik nr 5 do umowy. Przyjęcie dostaw realizowane będzie w dni robocze (za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00-14.00 oraz piątek w godz. 8.00-12.00 oprócz dni ustawowo wolnych od pracy).
10. Podstawą dokonania odbioru przez odbiorcę jest dostarczenie przez Wykonawcę:
 - świadectwa zgodności (Certificate of Conformity – CoC) – wystawionego i podpisanego przez Wykonawcę, w którym w pierwszej jego części Wykonawca potwierdza na swoją wyłączną odpowiedzialność, że SpW jest zgodny z wymaganiami zawartymi w umowie;
 - faktury;
 - protokołu przyjęcia-przekazania;
 - specyfikacji wysyłkowej;
 - kart gwarancyjnych dla każdego egzemplarza akumulatora.
11. Do każdego akumulatora zostanie dołączona instrukcja obsługi w języku polskim.
12. Do chwili podpisania przez odbiorcę dokumentu „WZ” pełną odpowiedzialność za wyroby ponosi Wykonawca.
13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem wyrobów do siedziby Odbiorcy.
14. Wykonawca powiadomi Zamawiającego **na 14 dni przed terminem realizacji umowy** o stanie jej realizacji oraz niezwłocznie, gdy pojawi się zagrożenie jej wykonania.
15. Wykonawca na własny koszt odbierze transportem własnym zużyte akumulatory w ilościach nie większych niż dostarczone w ramach umowy. Odbiór nastąpi najpóźniej w ciągu 30 dni od dostawy przedmiotu umowy.

Wykaz ilościowy akumulatorów planowanych do zakupu do zadania 1

Lp	Nazwa	Jednostka miary	Ilość w zamówieniu podstawowym	Ilość w zamówieniu w opcji	Łączna ilość zamówienia
1	2	3	4	5	6
1	akumulatory ołowiowe rozruchowe 12 V 100 Ah	szt.	18	18	36

Wykaz ilościowy akumulatorów planowanych do zakupu do zadania 2

Lp	Nazwa	Jednostka miary	Ilość w zamówieniu podstawowym	Ilość w zamówieniu w opcji	Łączna ilość zamówienia
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	akumulatory ołowiowe rozruchowe 12 V 135 Ah	szt.	50	50	100

Wykaz ilościowy akumulatorów planowanych do zakupu do zadania 3

Lp	Nazwa	Jednostka miary	Ilość w zamówieniu podstawowym	Ilość w zamówieniu w opcji	Łączna ilość zamówienia
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	akumulatory ołowiowe rozruchowe 12 V 170 Ah	szt.	250	250	500

Wykaz ilościowy akumulatorów planowanych do zakupu do zadania 4

Lp	Nazwa	Jednostka miary	Ilość w zamówieniu podstawowym	Ilość w zamówieniu w opcji	Łączna ilość zamówienia
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	akumulatory ołowiowe rozruchowe 12 V 190 Ah	szt.	25	25	50

Wykaz ilościowy akumulatorów planowanych do zakupu do zadania 5

Lp	Nazwa	Jednostka miary	Ilość w zamówieniu podstawowym	Ilość w zamówieniu w opcji	Łączna ilość zamówienia
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	akumulatory ołowiowe rozruchowe 12 V 205 Ah	szt.	25	25	50

Wykaz ilościowy akumulatorów planowanych do zakupu do zadania 6

Lp	Nazwa	Jednostka miary	Ilość w zamówieniu podstawowym	Ilość w zamówieniu w opcji	Łączna ilość zamówienia
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	akumulatory ołowiowe rozruchowe 12 V 225 Ah	szt.	12	12	24

Wykaz ilościowy akumulatorów planowanych do zakupu do zadania 7

Lp	Nazwa	Jednostka miary	Ilość w zamówieniu podstawowym	Ilość w zamówieniu w opcji	Łączna ilość zamówienia
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	akumulatory ołowiowe rozruchowe 12 V 180 Ah SPK	szt.	150	150	300

Wykaz ilościowy akumulatorów planowanych do zakupu do zadania 8

Lp	Nazwa	Jednostka miary	Ilość w zamówieniu podstawowym	Ilość w zamówieniu w opcji	Łączna ilość zamówienia
1	2	3	4	5	6
1	akumulatory ołowiowe rozruchowe 24 V 70 Ah	szt.	12	12	24

Przedmiotowe akumulatory muszą posiadać następujące parametry:

ZADANIE 1

AKUMULATOR OŁOWIOWO-KWASOWY 12 V 100 AH:

- polaryzacja 0 (P+);
- końcówki biegunowe 1(standard);
- rozmiar maksymalny 350x175x220 (dł.x szer.xwys.);
- prąd rozruchowy minimum 800A.
- akumulator otwarty lub z zaworem;
- budowa hermetyczna, niewylewna (dotyczy akumulatorów z zaworem);
- odporność na wstrząsy i wibracje wg normy PN-EN 50342-1:2016

ZADANIE 2

AKUMULATOR OŁOWIOWO-KWASOWY 12 V 135 AH

- końcówki biegunowe 1(standard);
- prąd rozruchowy minimum 740A;
- polaryzacja 3 (L+);
- rozmiar maksymalny 513x189x223 (dł.x szer.x wys.);
- akumulator otwarty lub z zaworem;
- budowa hermetyczna, niewylewna (dotyczy akumulatorów z zaworem);
- odporność na wstrząsy i wibracje wg normy PN-EN 50342-1:2016

ZADANIE 3

AKUMULATOR OŁOWIOWO-KWASOWY 12 V 170 AH

- końcówki biegunowe 1(standard);
- prąd rozruchowy minimum 900A;
- polaryzacja 3 (L+);
- rozmiar maksymalny 513x223x223 (dł.x szer.x wys.);
- akumulator otwarty lub z zaworem;
- budowa hermetyczna, niewylewna (dotyczy akumulatorów z zaworem);

- odporność na wstrząsy i wibracje wg normy PN-EN 50342-1:2016

ZADANIE 4

AKUMULATOR OŁOWIOWO-KWASOWY 12 V 190 AH

- końcówki biegunowe 1(standard);
- prąd rozruchowy minimum 1050A;
- polaryzacja 3 (L+);
- rozmiar maksymalny 513x223x223 (dł.x szer.x wys.);
- akumulator otwarty lub z zaworem;
- budowa hermetyczna, niewylewna (dotyczy akumulatorów z zaworem);
- odporność na wstrząsy i wibracje wg normy PN-EN 50342-1:2016

ZADANIE 5

AKUMULATOR OŁOWIOWO-KWASOWY 12 V 205 AH

- końcówki biegunowe 1(standard);
- prąd rozruchowy minimum 1100A;
- polaryzacja 3 (L+);
- rozmiar maksymalny 515x275x240 (dł.x szer.x wys.);
- akumulator otwarty lub z zaworem;
- budowa hermetyczna, niewylewna (dotyczy akumulatorów z zaworem);
- odporność na wstrząsy i wibracje wg normy PN-EN 50342-1:2016

ZADANIE 6

AKUMULATOR OŁOWIOWO-KWASOWY 12 V 225 AH

- końcówki biegunowe 1(standard);
- prąd rozruchowy minimum 1100A;
- polaryzacja 3 (L+);
- rozmiar maksymalny 518x279x242 (dł.x szer.x wys.);
- akumulator otwarty lub z zaworem;
- budowa hermetyczna, niewylewna (dotyczy akumulatorów z zaworem);
- odporność na wstrząsy i wibracje wg normy PN-EN 50342-1:2016

ZADANIE 7

AKUMULATOR OŁOWIOWO-KWASOWY 12 V 180 AH SPK

- końcówki biegunowe boczne ze śrubami M10x35;
- ~~prąd rozruchowy minimum 1100A;~~
- prąd rozruchowy minimum 800A;

- polaryzacja 4 (P+);
 - rozmiar maksymalny 515x275x240 (dł.x szer.x wys.);
 - akumulator otwarty lub z zaworem;
 - budowa hermetyczna, niewylewna (dotyczy akumulatorów z zaworem);
 - odporność na wstrząsy i wibracje wg normy PN-EN 50342-1:2016
- Oferowane akumulatory powinny być odporne na obciążenia udarowe działające w kierunku pionowym o wartościach:

Parametr	Miano	Udary	
		wielokrotne	pojedyncze
Przyspieszenie	m/s ²	150	200
Długość impulsów	ms	od 10 do 15	od 10 do 15
Częstość uderzeń	min ⁻¹	od 70 do 100	30
Liczba uderzeń		2000	od 10 do 30

Badanie i ocenę akumulatora prowadzi się w sposób opisany w normie PN-EN 50342-1:2016.

ZADANIE 8

AKUMULATOR OŁOWIOWO-KWASOWY 24 V 70 AH

- końcówki biegunowe boczne ze śrubami M10x35 z pokrywą ochronną;
- ~~prąd rozruchowy minimum 1100A;~~
- **prąd rozruchowy minimum 400A;**
- polaryzacja 4 (P+);
- rozmiar maksymalny 587x238x217 (dł.x szer.x wys.);
- akumulator otwarty lub z zaworem;
- budowa hermetyczna, niewylewna (dotyczy akumulatorów z zaworem);
- odporność na wstrząsy i wibracje wg normy PN-EN 50342-1:2016