



AMPIS PROJEKT Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Czubińskiego 1a/1 , 80-215 Gdańsk
tel. 504-373-688
tel. 501-243-736
e-mail: ampis.projekt@gmail.com

KRS 0000555263 ▪ NIP: 604-016-56-73 ▪ Regon: 361352943

TOM 2

PRZEDMIAR ROBÓT

Opracowanie branżowe: **PROJEKT DROGOWY**

Przedsięwzięcie: **Utwardzenie działki nr 188/8 w Barłominie**

Inwestor: **Gmina Luzino
ul. Ofiar Stutthofu 11
84-242 Luzino**

Stanowisko:	Imię Nazwisko, specjalność nr uprawnień:	Podpis:
Opracował:	mgr inż. Sławomir Groth upr. nr POM/0137/POOD/05 specjalność - drogowa	

Gdańsk, sierpień 2023 r.

Utwardzenie działki nr 188/8 w Barłominie

PRZEDMIAR ROBÓT

L.p.	Numer specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych		
1		Wytyczenie trasy w terenie płaskim	km	0,10
	D-01.02.04	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW		
		Nawierzchnie:		
2		Rozbiórka nawierzchni z bruku kamiennego	m ²	220,00
	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE		
	D-02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH		
3		Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. II z wywiezieniem urobku na odkład	m ³	265,00
	D-02.01.01	WYKONANIE NASYPÓW		
4		Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. II dowiezionego z zwirowni	m ³	26,50
	D-02.04.01	WZMOCNIENIE PODŁOŻA		
		Wzmocnienie podłoża gruntowego TYP 1		
5		Mieszanka kruszywa związana cementem C3/4 gr. 15cm (konstrukcja utwardzenia działki)	m ²	386,00
	D-04.00.00	PODBUDOWY		
	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża		
6		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod konstrukcję nawierzchni	m ²	386,00
	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5		
7		Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 gr. 20cm (konstrukcja utwardzenia działki)	m ²	386,00
8		Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 gr. 15cm (konstrukcja utwardzenia działki z kruszywa)	m ²	157,00
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE TWARDE ULEPSZONE		
	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej		
9		w-wa ścieralna - kostka betonowa fazowana koloru szarego 10x20 gr. 8cm (konstrukcja utwardzenia działki)	m ²	386,00
		podsyпка cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm		
		Uwaga: Należy wbudować kostkę betonową z rozbiórki, którą posiada Zamawiający. W tej pozycji należy odebrać od Zamawiającego kostkę betonową, przewieźć na plac budowy i wbudować na warstwach konstrukcji zgodnie z dokumentacją projektową i SST.		
	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC		
	D-08.01.01	Opornik betonowy 12x25cm na ławie z oporem:		
10		łuk 0 < R <=10	0	m
		łuk 10 < R <=40	84,75	
		na prostej	109	
		podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm		
		ława betonowa z oporem C12/15 (0,071m2)		
	D-09.00.00	ZIELEŃ DROGOWA		
	D-09.01.01	Zieleń drogowa (drzewa, krzewy, trawniki, kwietniki)		
11		Ułożenie humusu gr. 15cm oraz założenie i pielęgnacja trawników	m ²	241,00
	D-10.00.00	INNE ROBOTY		
	D-10.01.01	Regulacja położenia i zabezpieczenie elementów uzbrojenia terenu		
12		Montaż rur osłonowych na istniejących sieciach uzbrojenia podziemnego	kpl.	1,00