Profil – rów melioracyjny



POZIOM ODNIESIENIA: 190.00														
Rzędne niwelety	193.05	193.05	193.04	193.03	193.02	193.01	193.00	192.99	192.98	192.97	192.96	192.95	192.94	
Rzędne istniejące	194.59	193.05	195.51	193.15	193.28	193.25	193.27	193.30	193.28	193.17	193.10	192.98	192.98	
Różnice rzędnych		0.00	2.46	0.11	0.25	0.23	0.27	0.30	0.30	0.19	0.14	0.03	0.04	
Elementy niwelety		L=110.47m i=-0.10%												
Elementy trasy		PROSTA L=25.00m		PROSTA L=11.13m		PROSTA L=23.96m		PROSTA L=19.42m		PROSTA L=33.16m				
Odległości	00.00	02.20	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	00.00	10.00	12.67
Kilometraż	0+000											0+100		0+113

LEGENDA / UWAGI:

1. Niniejszy rysunek rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją
2. Integralną częścią dokumentacji jest opis oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

P.H.U. "ARCUS 2"
Tadeusz Hoszowski
40-599 Katowice
ul. Żeliwna 36

INWESTOR: Zarząd Województwa Opolskiego
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole

ZADANIE: Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 405 w miejscowości Korfantów

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA: DROGOWA

TYTUŁ RYSUNKU: **PROFIL PODŁUŻNY ROWU MELIORACYJNEO**

RYSUNEK NR: D 3.2

PROJEKTANT:	INŻ. MICHAŁ HOSZOWSKI UPR.BUD. SKL/0810/POOD/05 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej		SKALA: 1:50/500
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. JAROSŁAW LEWCZUK UPR.BUD. SLK/5744/PWOD/14 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej		DATA: maj 2021