

SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO POMIESZCZEŃ – 1.2

Meble wykonane w technologii 1.2 (opis technologii znajduje się na końcu)			
Rok produkcji: 2021			
Lp.	Wyposażenie	Opis	Ilość
	1.05 Pokój zabiegowy		
1.	Szafka z trzema szufladami 50 cm	Szafka dolna wyposażona w trzy szuflady o wysokości min. 870 mm, głębokości min. 550 mm oraz szerokości min. 500 mm. Kolor płyt wymagany przez Zamawiającego Popiel U112VL lub równoważny.	1
2.	Szafka dwudrzwiowa ze zlewozmywakiem dwukomorowym 80 cm	Szafka dolna przeznaczona do zabudowy zlewozmywaka o wymiarach min. 800x550x870 mm, wyposażona w zlewozmywak okrągły jednokomorowy ze stali nierdzewnej wraz z baterią łokciową i podwyższoną obrotową wylewką. Kolor płyt wymagany przez Zamawiającego Popiel U112VL lub równoważny.	1
3.	Szafka z umywalką 60 cm	Szafka dolna przeznaczona do zabudowy umywalkowej o wymiarach min. 600x550x870 mm, wyposażona w umywalkę ze stali nierdzewnej i baterię łokciową. Kolor płyt wymagany przez Zamawiającego Popiel U112VL lub równoważny.	1
4.	Błat kompozytowy na szafki 190 cm	Błat mineralno-akrylowy z materiału typu corian lub równoważnego o głębokości min. 600 mm i długości min. 1900 mm. Kolor wymagany przez Zamawiającego Corian Biały lub równoważny.	1
5.	Szafka dolna jednodrzwiowa 55 cm	Szafka dolna wyposażona w półkę przestawną o wysokości min. 870 mm, głębokości min. 550 mm oraz szerokości min. 500 mm. Kolor płyt wymagany przez Zamawiającego Popiel U112VL lub równoważny.	1
6.	Szafka dolna narożna 100/120 cm	Szafka dolna narożna wyposażona w półkę przestawną wysokości min. 870 mm, głębokości min. 550 mm oraz szerokości min. 1000/1200 mm. Kolor płyt wymagany przez Zamawiającego Popiel U112VL lub równoważny.	1
7.	Szafka dolna z trzema szufladami 70 cm	Szafka dolna wyposażona w trzy szuflady o wysokości min. 870 mm, głębokości min. 550 mm oraz szerokości min. 700 mm. Kolor płyt wymagany przez Zamawiającego Popiel U112VL lub równoważny.	2
8.	Błat kompozytowy na szafki w kształcie „L” 260/155 cm	Błat mineralno-akrylowy z materiału typu corian lub równoważnego w kształcie litery „L” o głębokości min. 600 mm i długości min. 2600/1550 mm. Kolor wymagany przez Zamawiającego Corian Biały lub równoważny.	1
9.	Szafka wisząca dwudrzwiowa 70 cm	Szafka wisząca wyposażona w półkę przestawną, o wysokości min. 600 mm, głębokości min. 300 mm oraz szerokości min. 700 mm. Kolor płyt wymagany przez Zamawiającego Popiel U112VL lub równoważny.	2
10.	Szafka wisząca narożna 100/120 cm	Szafka wisząca narożna wyposażona w półkę przestawną, o wysokości min. 600 mm, głębokości min. 300 mm oraz szerokości min. 1000/1200 mm. Kolor płyt wymagany przez Zamawiającego Popiel U112VL lub równoważny.	1
11.	Szafka wisząca dwudrzwiowa 80 cm	Szafka wisząca wyposażona w półkę przestawną, o wysokości min. 600 mm, głębokości min. 300 mm oraz szerokości min. 800 mm. Kolor płyt wymagany przez Zamawiającego Popiel U112VL lub równoważny.	1
12.	Szafka wisząca jednodrzwiowa 55 cm	Szafka wisząca wyposażona w półkę przestawną, o wysokości min. 600 mm, głębokości min. 300 mm oraz szerokości min. 550 mm. Kolor płyt wymagany przez	1

		Zamawiającego Popiel U112VL lub równoważny.	
13.	Szafka wisząca jednodrzwiowa 60 cm	Szafka wisząca wyposażona w półkę przestawną, o wysokości min. 600 mm, głębokości min. 300 mm oraz szerokości min. 600 mm. Kolor płyt wymagany przez Zamawiającego Popiel U112VL lub równoważny.	1
1.16 Pokój przygotowania leków			
14.	Biurko 120x60 cm	Biurko wyposażone w wysuwaną półkę na klawiaturę o wysokości min. 750 mm, głębokości min. 600 mm oraz szerokości min. 1200 mm - na profilu metalowym malowanym proszkowo na kolor RAL7012 profil min. 60x30 metalowy. Kolor płyt wymagany przez Zamawiającego Popiel U112VL lub równoważny.	1
15.	Kontener mobilny	Kontener mobilny na kółkach wyposażony w 3 szuflady, zamykany na klucz, o wymiarach min. 450 x 500 x 600 mm. Kolor płyt wymagany przez Zamawiającego Popiel U112VL lub równoważny.	1
16.	Szafa dwudrzwiowa przeszklona na leki 70 cm	Szafa lekarska dwudrzwiowa, fronty przeszklone, wyposażone w min. 5 półek szklanych, wewnątrz pionowa przegroda z płyty laminowanej. Szafa zamykana na klucz. Wymiary min. 700 x 500 x 2100 mm. Kolor płyt wymagany przez Zamawiającego Popiel U112VL lub równoważny.	2
17.	Szafka dolna z umywalką 60 cm	Szafka dolna przeznaczona do zabudowy umywalkowej o wymiarach min. 600x550x870 mm, wyposażona w umywalkę ze stali nierdzewnej i baterię łokciową. Kolor płyt wymagany przez Zamawiającego Popiel U112VL lub równoważny.	1
18.	Szafka dolna ze zlewozmywakiem jednokomorowym 60 cm	Szafka dolna przeznaczona do zabudowy zlewozmywaka o wymiarach min. 600x550x870 mm, wyposażona w zlewozmywak okrągły jednokomorowy ze stali nierdzewnej wraz z baterią łokciową i podwyższoną obrotową wylewką. Kolor płyt wymagany przez Zamawiającego Popiel U112VL lub równoważny.	1
19.	Szafka dolna z trzema szufladami 60 cm	Szafka dolna wyposażona w trzy szuflady o wysokości min. 870 mm, głębokości min. 550 mm oraz szerokości min. 600 mm. Kolor płyt wymagany przez Zamawiającego Popiel U112VL lub równoważny.	2
20.	Obudowa lodówki 60 cm	Obudowa lodówki podblatowej o wysokości min. 870 mm, głębokości min. 550 mm oraz szerokości min. 600 mm. Kolor płyt wymagany przez Zamawiającego Popiel U112VL lub równoważny.	1
21.	Szafka dolna narożna 110 / 100 cm	Szafka dolna narożna wyposażona w półkę przestawną wysokości min. 870 mm, głębokości min. 600 mm oraz szerokości min. 1100/1000 mm. Kolor płyt wymagany przez Zamawiającego Popiel U112VL lub równoważny.	1
22.	Błat kompozytowy na szafki w kształcie „L” 160/350 cm	Błat mineralno-akrylowy z materiału typu corian lub równoważnego w kształcie litery „L” o głębokości min. 600 mm i długości min. 1600/1300 mm. Kolor wymagany przez Zamawiającego Corian Biały lub równoważny.	1
23.	Szafka wisząca jednodrzwiowa 60 cm	Szafka wisząca wyposażona w półkę przestawną, o wysokości min. 600 mm, głębokości min. 300 mm oraz szerokości min. 600 mm. Kolor płyt wymagany przez Zamawiającego Popiel U112VL lub równoważny.	5
24.	Szafka wisząca narożna 110/100 cm	Szafka wisząca narożna wyposażona w półkę przestawną, o wysokości min. 600 mm, głębokości min. 300 mm oraz szerokości min. 1100/1000 mm. Kolor płyt wymagany przez Zamawiającego Popiel U112VL lub równoważny.	1

	1.51 Pokój przygotowania leków		
25.	Szafa dwudrzwiowa przeszklona na leki 70 cm	Szafa lekarska dwudrzwiowa, fronty przeszklone, wyposażone w min. 5 półek szklanych, wewnątrz pionowa przegroda z płyty laminowanej. Szafa zamykana na klucz. Wymiary min. 700 x 500 x 2100 mm. Kolor płyt wymagany przez Zamawiającego Popiel U112VL lub równoważny.	2
26.	Szafka dolna jednodrzwiowa ze zlewozmywakiem jednokomorowym 60 cm	Szafka dolna przeznaczona do zabudowy zlewozmywaka o wymiarach min. 800x550x870 mm, wyposażona w zlewozmywak okrągły jednokomorowy ze stali nierdzewnej wraz z baterią łokciową i podwyższoną obrotową wylewką. Kolor płyt wymagany przez Zamawiającego Popiel U112VL lub równoważny.	1
27.	Szafka stojąca jednodrzwiowa z umywalką 60 cm	Szafka dolna przeznaczona do zabudowy umywalkowej o wymiarach min. 600x550x870 mm, wyposażona w umywalkę ze stali nierdzewnej i baterię łokciową. Kolor płyt wymagany przez Zamawiającego Popiel U112VL lub równoważny.	1
28.	Blat kompozytowy 120 cm	Blat mineralno-akrylowy z materiału typu corian lub równoważnego o głębokości min. 600 mm i długości min. 1200 mm. Kolor wymagany przez Zamawiającego Corian Biały lub równoważny.	1
29.	Szafka wisząca jednodrzwiowa 60 cm	Szafka wisząca wyposażona w półkę przestawną, o wysokości min. 600 mm, głębokości min. 300 mm oraz szerokości min. 600 mm. Kolor płyt wymagany przez Zamawiającego Popiel U112VL lub równoważny.	5
30.	Szafa dwudrzwiowa z półkami 120 cm.	Szafka wisząca wyposażona w półkę przestawną, o wysokości min. 600 mm, głębokości min. 300 mm oraz szerokości min. 1200 mm. Kolor płyt wymagany przez Zamawiającego Popiel U112VL lub równoważny.	1
31.	Obudowa lodówki 50 cm	Obudowa lodówki podblatowej o wysokości min. 870 mm, głębokości min. 550 mm oraz szerokości min. 500 mm. Kolor płyt wymagany przez Zamawiającego Popiel U112VL lub równoważny.	1
32.	Szafka jednodrzwiowa z szufladami 60 cm	Szafka dolna wyposażona w trzy szuflady o wysokości min. 870 mm, głębokości min. 550 mm oraz szerokości min. 600 mm. Kolor płyt wymagany przez Zamawiającego Popiel U112VL lub równoważny.	1
33.	Szafka jednodrzwiowa 60 cm	Szafka dolna wyposażona w półkę przestawną o wysokości min. 870 mm, głębokości min. 550 mm oraz szerokości min. 600 mm. Kolor płyt wymagany przez Zamawiającego Popiel U112VL lub równoważny.	1
34.	Szafka wisząca jednodrzwiowa 50 cm	Szafka wisząca wyposażona w półkę przestawną, o wysokości min. 600 mm, głębokości min. 300 mm oraz szerokości min. 500 mm. Kolor płyt wymagany przez Zamawiającego Popiel U112VL lub równoważny.	1
35.	Blat kompozytowy w kształcie litery „L” o długości 190/230, na krótszym boku dwie nóżki	Blat mineralno-akrylowy w kształcie litery „L” z materiału typu corian lub równoważnego o głębokości min. 600 mm i długości min. 1900/2300 mm. Na krótszym boku dwie nóżki. Kolor wymagany przez Zamawiającego Corian Biały lub równoważny.	1
36.	Kontener mobilny	Kontener mobilny na kółkach wyposażony w 3 szuflady, zamykany na klucz, o wymiarach min. 450 x 500 x 600 mm. Kolor płyt wymagany przez Zamawiającego Popiel U112VL lub równoważny.	1
37.	Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym mają być zamontowane wyroby		

38.	Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiegokolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót , które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej
39.	W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli , Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji , m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.
40.	Okres gwarancji – minimum 24 miesiące

Technologia wykonania poszczególnych mebli i zabudów – zgodnie z opisem poniżej:

Wymogi techniczne dla mebli o konstrukcji aluminiowej z wypełnieniem z płyty meblowej

1. Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. W celu potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów oferent zobowiązany jest do dostarczenia :

1.1 Atestu higienicznego potwierdzającego, iż przedmiot oferty może być stosowany w placówkach służby zdrowia (dotyczy wyrobów gotowych)

1.2 Deklaracji zgodności producenta potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej 93/42 EWG z załączonym certyfikatem ISO 9001 dla producenta dotyczącym produkcji i instalacji produktów medycznych i certyfikatem ISO 13485 – dot. systemów zarządzania jakością wyrobów w zakresie produkcji, instalacji oraz wykonania czynności serwisowych dla specjalizowanych produktów medycznych.

1.3 W przypadku gdy taki jest wymóg Zamawiającego - dotyczy wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 roku (Dz. U. Nr 107 poz. 697 ze zmianami) deklarację zgodności wraz informacją o dokonaniu takiego wpisu do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie lub potwierdzeniem dokonania takiego zgłoszenia.

2. W celu zagwarantowania zgodności wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zamawianego sprzętu oraz mebli medycznych, należy podać i wskazać w załączonym katalogu typ/model katalogowy dla poszczególnych wyrobów będących przedmiotem zamówienia, potwierdzając że oferowane wyroby są przedmiotem oferty Oferenta.

3. Meble o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z aluminium. Poszczególne szafki stanowią samonośne konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych łączonych za pomocą złączy z tworzywa ABS (wyklucza się mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów innych niż profile aluminiowe). Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie a następnie lakierowane farbami proszkowymi. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie dostarczonych próbek wg oznaczenia RAL.

4. Wypełnienie konstrukcji z płyt meblowych melaminowanych w klasie higieny E1. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników.

5. Meble posadowione na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości 120 do 150 mm wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek).

6. Błaty robocze do wyboru przez Zamawiającego szczegółowo określone w zestawieniu asortymentowo ilościowym o niżej podanym standardzie

6.1 Błaty robocze o grubości min. 28 mm oklejane laminatem wysokociśnieniowym typu HPL o grubości min. 0,8 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyższonej odporności chemicznej. Odporne na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjno-myjące.

6.2 Błaty robocze o gr. min 32 mm mineralne z Corianu lub równoważne, tj. blaty z materiału kompozytowego o nieporowatej powierzchni zapewniającej wysoką higieniczność, materiał blatów odporny na uderzenia i zarysowanie, obojętny chemicznie, oferujący wybór koloru z szerokiej palety barw.

Miejsca wbudowanych zlewów i umywalk z materiału kompozytowego lub ze stali kwasoodpornej wypolerowane, gładkie bez zagłębień i ostrych krawędzi. Wszystkie szafki stojące, występujące w zestawach przyściennych wyposażone w blaty robocze ciągłe na całej długości zabudowy. Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione odpowiednią listwą z tworzywa. Rodzaj blatu określa specyfikacja asortymentowo-techniczna

8. Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte przez profil aluminiowy muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o gr. 2,0 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie.

9. Drzwi wykonane z płyty meblowej laminowanej odznaczające się zwiększoną odpornością na środki dezynfekcyjno-myjące lub oszkłone wykonane ze szkła osadzonego w ramie metalowej. Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej w kształcie litery U.
10. Szuflady zastosowane w meblach typu skrzynkowego z blachy stalowej ocynkowanej i lakierowanej farbami proszkowymi. Ilość szuflad, wymiary użytkowe i rodzaj materiału z jakiego mają być wykonane określa specyfikacja asortymentowo – techniczna. Szuflada na całym obwodzie wyposażona w technologicznie konstruowane gniazda lub szczeliny (również w elemencie frontowym) umożliwiające zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych i poprzecznych pozwalających na podział wewnętrzny szuflady zgodnie z bieżącą potrzebą Zamawiającego. Szuflady osadzone na prowadnicach kulkowych z domykaniem typu mechanicznego i tłumieniem domknięcia. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Użytkownika
11. Zawiasy do drzwi wysokiej jakości , pozwalające na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach. wyposażone w mechanizm samo domykania .
12. Półki w szafkach z regulacją skokową max co 40 mm na wspornikach metalowych z ogranicznikiem powodującym unieruchomienie półki. Półki ze stali ocynkowanej lakierowanej farbami proszkowymi lub płycinowe oklejane laminatem. Rodzaj zastosowanych półek określa specyfikacja asortymentowo-techniczna . Wsporniki półek osadzone w metalowych rastrach z wytłoczonymi gniazdami. Rastrowane listwy mocowane do boków szaf i szafek. Wyklucza się mocowanie półki na kołkach metalowych lub z tworzywa osadzonych bezpośrednio w boku szafy. Wsporniki wyposażone w gumowe wibroizolatory.
13. Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe) wymiary są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Oferent – Wykonawca, będzie zobowiązany do sporządzenia szczegółowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie +/- 5% lub opisane w specyfikacji
14. Meble kompatybilne z systemem do dezynfekcji ciągłej przy użyciu technologii NCC – dostarczyć certyfikat kompatybilności wystawiony przez producenta systemu .
15. Cena ofertowa musi zawierać koszt projektu zabudowy, koszt wytworzenia mebli, transportu, montażu oraz koszt wszystkich materiałów pomocniczych do montażu.