STOLARKA WEWNĘTRZNA

SYMBOL	D1	D2	D2A	D3	D4	D4A	D5	D6	D7	D7A	D8	D9	D10	D10A	D11	D12	D13	D13A	D14	D14A
RODZAJ	ROZWIERANE	ROZWIERANE	ROZWIERANE	ROZWIERANE	ROZWIERANE	ROZWIERANE	ROZWIERANE	ROZWIERANE	ROZWIERANE	ROZWIERANE	ROZWIERANE	ROZWIERANE	ROZWIERANE	ROZWIERANE	ROZWIERANE	ROZWIERANE	ROZWIERANE	ROZWIERANE	ROZWIERANE	ROZWIERANE
SCHEMAT	EI S60		EI S60	EI S60	EI S120	EI 120		EI 120	EI 120		EI 120		UWAGA: Należy zapewnić ościeżnicę nad podłogą równą 0,15 m. UWAGA: Wentować ościeżnicę jako komplet z systemowymi kołonami wg Ursa	UWAGA: Należy zapewnić ościeżnicę nad podłogą równą 0,15 m. UWAGA: Wentować ościeżnicę jako komplet z systemowymi kołonami wg Ursa				S		EI 60
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNIC (PRZEJŚCIA): So	1300 (900+400)	900	900	900	1800 (900+900)	1800 (900+900)	900	900	900	1000	1200	900	900	800	1000	900	1300 (900+400)	1300 (900+400)	1800 (900+900)	1800 (900+900)
Ho	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	195	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
	L / P	L / P	L / P	L / P	L=P	L=P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L=P	L=P
ILOŚĆ SZTUK: PARTER	1 / –	– / –	1 / –	– / 1	1	–	– / 2	2 / 2	1 / –	1 / –	1 / –	5 / 4	10 / 5	– / –	2 / 2	1 / 10	1 / –	– / 1	3	7
I PIĘTRO	– / 1	1 / 1	– / –	– / –	–	1	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	1 / 4	1 / –	– / 1	– / 2	4 / 10	– / –	1 / –	–	13
II PIĘTRO	– / 2	1 / 1	– / –	– / –	– / –	–	– / –	– / –	1 / –	– / –	– / –	– / 3	3 / 1	– / 1	– / 2	– / –	– / –	– / –	–	17
ILOŚĆ SZTUK	1 / 3	2 / 2	1 / –	– / 1	1	1	– / 2	2 / 2	2 / –	1 / –	1 / –	6 / 11	14 / 6	– / 2	2 / 6	5 / 20	1 / –	1 / 1	3	37
	STOLARKA PPOŻ EIS 60 Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe asymetryczne, wykonane z profili aluminiowych. Szkło nieskaemisyjne, zespolone. Przeszklone szkleniem bezpiecznym, nietłukące P2. Ościeżnica aluminiowa regulowana. Ościeżnica oraz skrzydło w kolorze antracytowym RAL 7016. Antaba stalowa w kolorze RAL 9023 Na szkle na wysokości 90 cm i 130cm należy nalepić 10 cm pasy z mlecznej folii	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, skrzydło wykonane z płyty MDF. Oklejone laminatem w kolorze RAL 7016. Ościeżnica drewniana regulowana. Ościeżnica w kolorze skrzydła. Antaba stalowa w kolorze RAL 9023 Od wewnątrz pomieszczenia klamka w kolorze RAL 9023.	STOLARKA PPOŻ EIS60 Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, wykonane z płyty MDF. Oklejone laminatem w kolorze białym RAL 7016, Ościeżnica aluminiowa regulowana. Ościeżnica oraz skrzydło w kolorze białym RAL 7016, Antaba stalowa w kolorze RAL 9023. Od wewnątrz pomieszczenia klamka w kolorze RAL 9023.	STOLARKA PPOŻ EIS60 Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, wykonane z płyty MDF. Oklejone laminatem w kolorze ciemnoszarym RAL 7016. Ościeżnica aluminiowa regulowana. Ościeżnica oraz skrzydło w kolorze ciemnoszarym RAL 7016. Antaba stalowa w kolorze RAL 9023. Od wewnątrz pomieszczenia klamka w kolorze RAL 9023.	STOLARKA PPOŻ EIS 120 Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe symetryczne, wykonane z aluminium, Ościeżnica aluminiowa regulowana. Ościeżnica oraz skrzydło w kolorze antracytowym RAL 7016. Od strony holu antaba stalowa w kolorze RAL 9023, od strony auli klamki antypaniczne w kolorze RAL 9023	STOLARKA PPOŻ EI 120 Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe symetryczne, wykonane z aluminium, Ościeżnica aluminiowa regulowana. Ościeżnica oraz skrzydło w kolorze antracytowym RAL 7016. Od strony holu antaba stalowa w kolorze RAL 9023	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, skrzydło wykonane z płyty MDF. Oklejone laminatem w kolorze RAL 7016, Ościeżnica drewniana regulowana. Ościeżnica w kolorze skrzydła. Antaba stalowa w kolorze RAL 9023 Od wewnątrz pomieszczenia klamka w kolorze RAL 9023.	STOLARKA PPOŻ EI 120 Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, wykonane z aluminium, Ościeżnica aluminiowa regulowana. Ościeżnica oraz skrzydło w kolorze ciemnoszarym RAL 7016. Antaba stalowa w kolorze RAL 9023 Od wewnątrz pomieszczenia klamka w kolorze RAL 9023.	STOLARKA PPOŻ EI 120 Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, wykonane z aluminium, Ościeżnica aluminiowa regulowana. Ościeżnica oraz skrzydło w kolorze ciemnoszarym RAL 7016. Antaba stalowa w kolorze RAL 9023 Od wewnątrz pomieszczenia klamka w kolorze RAL 9023.	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, skrzydło wykonane z płyty MDF. Oklejone laminatem w kolorze RAL 7016, Ościeżnica drewniana regulowana. Ościeżnica w kolorze skrzydła. Antaba stalowa w kolorze RAL 9023 Od wewnątrz pomieszczenia klamka w kolorze RAL 9023.	STOLARKA PPOŻ EI120 Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, wykonane z aluminium, Ościeżnica aluminiowa regulowana. Ościeżnica oraz skrzydło w kolorze białym RAL 7016. Antaba stalowa w kolorze RAL 9023 Od wewnątrz pomieszczenia klamka w kolorze RAL 9023.	Drzwi systemowe z HPL w kolorze RAL 3000, Wyposażone w trzy zawiasy samodomykające, pochwyt oraz blokadę z możliwością otwarcia i wskaźnikiem "wolne-zajęte" Pochwyt w kolorze białym RAL 9003	Drzwi systemowe z HPL w kolorze RAL 3000, Wyposażone w trzy zawiasy samodomykające, pochwyt oraz blokadę z możliwością otwarcia i wskaźnikiem "wolne-zajęte" Pochwyt w kolorze białym RAL 9003	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, skrzydło wykonane z płyty MDF. Oklejone laminatem w kolorze RAL 7016, Ościeżnica drewniana regulowana. Ościeżnica w kolorze skrzydła. Antaba stalowa w kolorze RAL 9023	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, skrzydło wykonane z płyty MDF. Oklejone laminatem w kolorze RAL 7016, Ościeżnica drewniana regulowana. Ościeżnica w kolorze skrzydła. Antaba stalowa w kolorze RAL 9023 Od wewnątrz pomieszczenia klamka w kolorze RAL 9023.	Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe asymetryczne, wykonane z profili aluminiowych, Szkło nieskaemisyjne, zespolone. Przeszklone szkleniem bezpiecznym, nietłukące P2. Ościeżnica aluminiowa regulowana. Ościeżnica oraz skrzydło w kolorze antracytowym RAL 7016. Antaba stalowa w kolorze RAL 9023 Na szkle na wysokości 90 cm i 130cm należy nalepić 10 cm pasy z mlecznej folii	DYMOSZCZELNE. Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe asymetryczne, wykonane z profili aluminiowych, Szkło nieskaemisyjne, zespolone. Przeszklone szkleniem bezpiecznym, nietłukące P2. Ościeżnica aluminiowa regulowana. Ościeżnica oraz skrzydło w kolorze antracytowym RAL 7016. Antaba stalowa w kolorze RAL 9023 Na szkle na wysokości 90 cm i 130cm należy nalepić 10 cm pasy z mlecznej folii	Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe symetryczne, wykonane z aluminium, Ościeżnica aluminiowa regulowana. Ościeżnica oraz skrzydło w kolorze antracytowym RAL 7016. Antaba stalowa w kolorze RAL 9023 Od wewnątrz pomieszczenia klamka w kolorze RAL 9023.	Stolarka PPOŻ EI60 Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe symetryczne, wykonane z aluminium, Ościeżnica aluminiowa regulowana. Ościeżnica oraz skrzydło w kolorze antracytowym RAL 7016. Antaba stalowa w kolorze RAL 9023 Od wewnątrz pomieszczenia klamka w kolorze RAL 9023.

STOLARKA WEWNĘTRZNA

SYMBOL	D15	D15A	D16	D16A	D17	D17A	D17B	D18	D19	D20	D20A	D21	D22	D23	D24	D25
RODZAJ	ROZWIERANE	ROZWIERANE	ROZWIERANE	ROZWIERANE	ROZWIERANE	ROZWIERANE	ROZWIERANE	ROZWIERANE	ROZWIERANE	ROZWIERANE	ROZWIERANE	ROZWIERANE	ROZWIERANE	ROZWIERANE	ROZWIERANE	ROZWIERANE
SCHEMAT	EI S120	EI S120	EI S60	EI S60			EI S60	EI 60	EI 120	EI S120	EI S120	EI 120			EI 60	EI 60
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNIC (PRZEJŚCIA): So	1300(900+400)	1200(900+300)	1800 (900+900)	1800 (900+900)	1000	1000	1000	900	900	1800 (900+900)	1800 (900+900)	1200	900	1000	1200 (900+300)	900
Ho	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2400	2100	2100	2100	2400	2400
	L / P	L / P	L=P	L=P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L=P	L=P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P
ILOŚĆ SZTUK: PARTER	1 / 0	1 / –	5	3	1 / 2	– / 1	2 / 1	2 / –	1 / –	5	–	– / 2	5 / 2	2 / 2	– / –	– / –
I PIĘTRO	3 / 1	– / –	3	3	– / –	– / –	– / –	– / 1	– / –	3	1	1 / 1	2 / 2	– / 1	2 / 2	1 / 1
II PIĘTRO	4 / –	– / –	3	3	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	4	–	1 / 1	2 / 1	1 / 1	– / –	– / –
ILOŚĆ SZTUK	8 / 1	1 / –	11	9	1 / 2	– / 1	2 / 1	2 / 1	1 / –	12	1	2 / 4	9 / 5	3 / 4	2 / 2	1 / 1
	Stolarka PPOŻ EIS120 Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe asymetryczne, wykonane z profili aluminiowych, Szkło nieskaemisyjne, zespolone. Przeszklone szkleniem bezpiecznym, nietłukące P2. Ościeżnica aluminiowa regulowana. Ościeżnica oraz skrzydło w kolorze antracytowym RAL 7016. Antaba stalowa w kolorze RAL 9023 Od wewnątrz pomieszczenia klamka w kolorze RAL 9023.	Stolarka PPOŻ EIS120 Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe asymetryczne, wykonane z profili aluminiowych, Szkło nieskaemisyjne, zespolone. Przeszklone szkleniem bezpiecznym, nietłukące P2. Ościeżnica aluminiowa regulowana. Ościeżnica oraz skrzydło w kolorze antracytowym RAL 7016. Antaba stalowa w kolorze RAL 9023 Od wewnątrz pomieszczenia klamka w kolorze RAL 9023.	STOLARKA PPOŻ EIS 60 Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe symetryczne, wykonane z aluminium, Ościeżnica aluminiowa regulowana. Ościeżnica oraz skrzydło w kolorze antracytowym RAL 7016. Antaba stalowa w kolorze RAL 9023 Od wewnątrz pomieszczenia klamka w kolorze RAL 9023.	STOLARKA PPOŻ EIS 60 Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe symetryczne, wykonane z profili aluminiowych, Szkło nieskaemisyjne, zespolone. Ościeżnica aluminiowa regulowana. Ościeżnica oraz skrzydło w kolorze antracytowym RAL 7016. Antaba stalowa w kolorze RAL 9023 Od wewnątrz pomieszczenia klamka w kolorze RAL 9023.	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, skrzydło wykonane z płyty MDF. Oklejone laminatem w kolorze RAL 7016, Ościeżnica drewniana regulowana. Ościeżnica w kolorze skrzydła. Klamka stalowa w kolorze RAL 9023	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, drzwi stalowe antyefamoniowe klasy RC4 Drzwi w kolorze ciemnoszarym RAL 7016 Ościeżnica stalowa regulowana. Ościeżnica w kolorze skrzydła. Klamka stalowa w kolorze RAL 9023	STOLARKA PPOŻ EIS60 Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, wykonane z aluminium, Ościeżnica aluminiowa regulowana. Ościeżnica oraz skrzydło w kolorze białym RAL 7016. Antaba stalowa w kolorze RAL 9023 Od wewnątrz pomieszczenia klamka w kolorze RAL 9023.	STOLARKA PPOŻ EI60 Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, wykonane z aluminium, Ościeżnica aluminiowa regulowana. Ościeżnica oraz skrzydło w kolorze białym RAL 7016. Antaba stalowa w kolorze RAL 9023 Od wewnątrz pomieszczenia klamka w kolorze RAL 9023.	STOLARKA PPOŻ EI120 Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, wykonane z stali, Ościeżnica stalowa regulowana. Ościeżnica oraz skrzydło w kolorze ciemnoszarym RAL 7016. Antaba stalowa w kolorze RAL 9023 Od wewnątrz pomieszczenia klamka w kolorze RAL 9023.	STOLARKA PPOŻ EIS 120 Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe symetryczne, wykonane z aluminium, Ościeżnica aluminiowa regulowana. Ościeżnica oraz skrzydło w kolorze antracytowym RAL 7016. Antaba stalowa w kolorze RAL 9023 Od wewnątrz pomieszczenia klamka w kolorze RAL 9023.	STOLARKA PPOŻ EIS 120 Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe symetryczne, wykonane z aluminium, Ościeżnica aluminiowa regulowana. Ościeżnica oraz skrzydło w kolorze antracytowym RAL 7016. Antaba stalowa w kolorze RAL 9023 Od wewnątrz pomieszczenia klamka w kolorze RAL 9023.	STOLARKA PPOŻ EI120 Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, wykonane z aluminium, Ościeżnica aluminiowa regulowana. Ościeżnica oraz skrzydło w kolorze białym RAL 7016. Antaba stalowa w kolorze RAL 9023 Od wewnątrz pomieszczenia klamka w kolorze RAL 9023.	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, skrzydło wykonane z płyty MDF. Oklejone laminatem w kolorze RAL 7016, Ościeżnica drewniana regulowana. Ościeżnica w kolorze skrzydła. Antaba stalowa w kolorze RAL 9023 Od wewnątrz pomieszczenia klamka w kolorze RAL 9023.	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, skrzydło wykonane z płyty MDF. Oklejone laminatem w kolorze RAL 7016, Ościeżnica drewniana regulowana. Ościeżnica w kolorze skrzydła. Antaba stalowa w kolorze RAL 9023 Od wewnątrz pomieszczenia klamka w kolorze RAL 9023.	Stolarka PPOŻ EI60 Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe asymetryczne, wykonane z aluminium, Ościeżnica aluminiowa regulowana. Ościeżnica oraz skrzydło w kolorze antracytowym RAL 7016. Antaba stalowa w kolorze RAL 9023 Od wewnątrz pomieszczenia klamka w kolorze RAL 9023.	Stolarka PPOŻ EI60 Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe asymetryczne, wykonane z aluminium, Ościeżnica aluminiowa regulowana. Ościeżnica oraz skrzydło w kolorze antracytowym RAL 7016. Antaba stalowa w kolorze RAL 9023 Od wewnątrz pomieszczenia klamka w kolorze RAL 9023.

UWAGI

- Otwory drzwiowe w murze należy dostosować do produktów wybranego producenta stolarki tak, aby wymiar w świetle ościeżnic (przejścia) drzwi był nie mniejszy niż w projekcie
- Drzwi należy wyposażyć w nawiewniki wg branży sanitarnej.
- Drzwi podwójne z kontrolą dostępu należy wyposażyć w RKZ
- Kontrola dostępu z elektromagnesem,

UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano–montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na rzutach.
5. Projekt wykonawczy należy rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym.
6. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
7. Szerokości otworów drzwiowych należy dostosować do wybranego sytemu i zachować wskazane szerokości skrzydeł na rzutach.
8. Montaż, rozmieszczenie oraz ilości siedzisk, przejść, przejść ze stopniami, ich szerokości, zabezpieczenia należy wykonywać ściśle w oparciu o obowiązujące przepisy.
9. Wszystkie materiały podane w dokumentacji jako przykładowe. Dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych zamiennych o takich lub lepszych parametrach technicznych. W takiej sytuacji wykonawca robót jest zobowiązany do uzgodnienia tych materiałów z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.
10. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania rysunków montażowych takich elementów jak okna, drzwi, balustrady, pomosty techniczne oraz wszelkiego wyposażenia budynku wymagającego montażu, także systemowych elementów wykończenia, a w szczególności elementów akustycznych. Przed montażem konieczne jest uzgodnienie z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.
11. Podane w projekcie wymagania pożarowe dla poszczególnych elementów budynku należy traktować jako minimalne konieczne.
12. Wszystkie przegrody we wszystkich pomieszczeniach i przestrzeniach technicznych, w których znajdują się urządzenia techniczne przeznaczone są do wygłuszenia zgodnie z zaleceniami karty katalogowej producenta urządzeń.
13. Prowadzenie wszelkich prac poza działką Inwestora (np. prace przyłączeniowe) musi zakończyć się przywróceniem do stanu pierwotnego. Wykonawca jest zobowiązany przewidzieć to w ramach składanej oferty.

GPVT Pracownia Architektoniczna S.C.

GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.
ul. Pamiątkowa 2/37 61-512 Poznań tel/fax 61 224 81 20
biuro@gpvt.pl

	Branża: ARCHITEKTURA		Stadium: REWIZJA	
Inwestor:	Województwo Mazowieckie ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa			
Nazwa inwestycji:	Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego			
Lokalizacja inwestycji:	dz. nr 8, ob. 0021 ul. Elektroniczna 4a, 05-500 Piaseczno			
Projektanci:	ARCHITEKTURA	mgr inż. arch.Tomasz Białoszewski	upr.nr WP-OIA/OKK/UpB/40/2011	
Opracowanie:		mgr inż. arch. Zofia Przybyłska		
Sprawdzający:	ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Grzegorz Pacer	upr.nr WP-OIA/OKK/UpB/10/2007	
Treść rysunku:	REWIZJA 1 ZESTAWIENIE STOLARKI			
Data rozpoczęcia projektu:	29.04.21	Data:	Nr rysunku:	Skala:
Ostatnia modyfikacja:		25.03.2024	AW_20	1:10