

| SYMBOL | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|---|
| RODZAJ SKRZYDŁA | Drzwi aluminiowe, systemowe, przeszklone szkłem obustronnie bezpiecznym Kolor: biały Próg: płaski | Drzwi aluminiowe, systemowe, pełne, bez szklenia Kolor: biały Próg: płaski | Drzwi aluminiowe, systemowe, pełne, bez szklenia, drzwi z komunikacji do pom. WC Kolor: biały Próg: płaski | Drzwi aluminiowe, systemowe, pełne, bez szklenia, drzwi z rozwarciem skrzydła 180 stopni Kolor: biały Próg: płaski | Drzwi aluminiowe, systemowe, pełne z górnym przeszkleniem szkłem bezpiecznym, obustronnie bezpiecznym. Drzwi do kabin WC z kratką wentylacyjną. Kolor: biały, Próg: płaski | Drzwi aluminiowe, systemowe, pełne z górnym przeszkleniem szkłem bezpiecznym, obustronnie bezpiecznym. Drzwi do kabin WC z kratką wentylacyjną. Kolor: biały, Próg: płaski | Istniejące drzwi do przeniesienia. Istniejące drzwi do pomieszczeń o numerach od 2.19 do 2.32 należy ostatecznie zdecydować, o demontowaniu, wyregulować i ponownie zamontować w projektowanych w tych pomieszczeniach służach umywalkowo-tarciowych. |
| RODZAJ OŚCIEŻNICY | Aluminiowa, systemowa | Aluminiowa, systemowa | Aluminiowa, systemowa | Aluminiowa, systemowa | Aluminiowa, systemowa | Aluminiowa, systemowa | Aluminiowa, systemowa |
| WYPOSAŻENIE | <ul style="list-style-type: none"> komplet zamka i wkładka komplet klamka-klamka, stal satynowana odboje stal nierdzewna samoizolujący | <ul style="list-style-type: none"> komplet zamka i wkładka komplet klamka-klamka, stal satynowana odboje stal nierdzewna samoizolujący | <ul style="list-style-type: none"> komplet zamka i wkładka komplet klamka-klamka, stal satynowana odboje stal nierdzewna samoizolujący | <ul style="list-style-type: none"> komplet zamka i wkładka komplet klamka-klamka, stal satynowana odboje stal nierdzewna samoizolujący | <ul style="list-style-type: none"> komplet zamka i wkładka komplet klamka-klamka, stal satynowana odboje stal nierdzewna samoizolujący | <ul style="list-style-type: none"> komplet zamka i wkładka komplet klamka-klamka, stal satynowana odboje stal nierdzewna samoizolujący | <ul style="list-style-type: none"> komplet zamka i wkładka komplet klamka-klamka, stal satynowana odboje stal nierdzewna samoizolujący |
| | SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WG PKT.12.2 OPISU | SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WG PKT.12.2 OPISU | SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WG PKT.12.2 OPISU | SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WG PKT.12.2 OPISU | SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WG PKT.12.2 OPISU | SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WG PKT.12.2 OPISU | SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WG PKT.12.2 OPISU |
| | | | | | | | |
| Wymiary w | S 110 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 110 |
| światło ościeżnicy | H 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ILUŚĆ: | PIĘTRO I P-3 L-1 | P-4 L-2 | L-2 | P-1 L-1 | P-2 L-2 | P-2 L-2 | P-6 L-8 |
| | PIĘTRO II P-1 L-1 | | L-2 | | | P-1 L-2 | |

| SYMBOL | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 E160s |
|--------------------|---|---|---|---|---|
| RODZAJ SKRZYDŁA | Drzwi aluminiowe, systemowe, przeszklone szkłem obustronnie bezpiecznym Kolor: biały Próg: płaski | Drzwi systemowe, przesuwne, aluminiowe automodyczne, przeszklone szkłem obustronnie bezpiecznym Kolor: biały Próg: płaski | Drzwi systemowe, przesuwne, aluminiowe automodyczne, przeszklone szkłem obustronnie bezpiecznym Kolor: biały Próg: płaski | Drzwi systemowe, przesuwne, aluminiowe automodyczne, przeszklone szkłem obustronnie bezpiecznym Kolor: biały Próg: płaski | Drzwi aluminiowe, systemowe, w klasie E160s przeszklone szkłem obustronnie bezpiecznym Kolor: biały Próg: płaski |
| RODZAJ OŚCIEŻNICY | Aluminiowa, systemowa | PCV, systemowa | PCV, systemowa | PCV, systemowa | Aluminiowa, systemowa |
| WYPOSAŻENIE | <ul style="list-style-type: none"> komplet zamka i wkładka komplet klamka – klamka, stal solynowana odboje stal nierdzewna samozamykacz | <ul style="list-style-type: none"> komplet zamka i wkładka komplet klamka – klamka, stal solynowana | <ul style="list-style-type: none"> komplet zamka i wkładka komplet klamka – klamka, stal solynowana | <ul style="list-style-type: none"> komplet zamka i wkładka komplet klamka – klamka, stal solynowana | <ul style="list-style-type: none"> komplet zamka i wkładka komplet klamka – klamka, stal solynowana odboje stal nierdzewna samozamykacz |
| | SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WG PKT.12.2 OPISU | SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WG PKT.12.2 OPISU | SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WG PKT.12.2 OPISU | SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WG PKT.12.2 OPISU | SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WG PKT.12.2 OPISU |
| Wymiary w | S | 110 | 90 | 100 | 100+40 |
| światło ościeżnicy | H | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ILOŚĆ: | PIĘTRO I | P-1 L-1 | P-1 L-1 | L-1 | L-2 |
| | PIĘTRO II | P-1 L-2 | | | |

WYMIARY UŚREDNIONO DO CEŁOWYCH KOSZTORYSOWYCH - UŚAŁEACZNE WYMIARY DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH OTWORÓW PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI | ŚLUSARKI ZOBOWIĄZUJĄ WYKONAĆ ABY WYMIARY SPANDZŁE WŁASNOŚCZNE NA BUDOWIEIISTCZECIEÓWA SPECYFIKACJA OKIEN | DRZY ZGÓDNE Z OPSEM TECHNICZNYM.

[illegible]