DODATKOWY ZAKRES ROBÓT OKLEJOSI ZWIERZĘCYCH NIWESTYCYJNEGO

1. Wykonanie siatek/pasów nawarstwień taśmy wraz z ich mechanicznym myciem pod ciśnieniem;
2. Wykonanie siatek/pasów nawarstwień taśmy;
3. Wykonanie kratek nawarstwień taśmy;
4. Wykonanie nowych drobnej blacharskich z/z aluminowej powłokowej;
5. Wykonanie nowych drobnej blacharskich z/z aluminowej powłokowej (kolor stalowy);
6. Wykonanie drobnej blacharskich, rynien i rur spustowych PCV (RSh - 100/80) brązowe stalowej) Kolor(kolor)(kolor) obróbkami i balkonów w Kolor – patrz(z) tynkami;
7. Wykonanie drobnej blacharskich, rynien i rur spustowych PCV (RSh - 100/80) brązowe.
8. Nowość stalowych(z) wkrot. (czyszczenie) wrt. wymiana przeciwka;
9. Nowość stalowych(z) wkrot. (czyszczenie) wrt. wymiana przeciwka;
10. PCW.
11. Wykonanie istniejących balustrad, wz.zastawienie malowanie i pomiane przyjazdowe.
12. Przeliczenie wszystkiego stopka balustrady zapisu wspawania podów przeliczających.
13. Renowacja ręcznie stylizka i wygięcz(z) płatka balustrad oraz ewentualne zlogowanie brakujących elementów balustrady wraz z ich montażem na miejscu.
14. Podlewanie nowej ścieny w systemie zdrowotnych w miejscu przylegania wraz z wykończeniem analizy.
15. Wykonanie przypadów dla ni w szystkich przechodzących przez taresz.
16. Wykonanie dodatkowych przypadów przez taresz.
17. Nazywa stalowej frontowej w miejscach zaślubień, stężyciów i słupków w tynku przy tarasach.
18. Nazywa stalowej frontowej w miejscach zaślubień, stężyciów i słupków w tynku przy tarasach (RSh).
19. Nowe słupków, stężyciów i pomyć w elementach: betonowych metalu PCC III w słupka prowadzących rolet.
20. Nowe słupków, stężyciów betonu, murowany, betonowy pod wtrzymm. wykonanie tynków zewnętrznych(kolor).
21. Malowanie słupków, cokła oraz sufitów tarasów farbą silikonową.

Na całości są wymiany istniejących pionów rur spustowych ze stalowy nowokształtnych stale stalowej frontowej.



UWAGA: Nie wolno dopuścić podczas wykonywania projektowanych warstw balkonów by poziom górny nawierzchni znajdował się poniżej 2 cm od progu drzwi wejściowych na balkon. Należy zachować maksymalną wysokość progu przy drzwiach do 2cm.

LEGENDA:

- RS - Projektowany rur spustowych - projektowane przepusty. ON 160 do powiększenia / wykonanie na nowo - zgodnie z opisem
- Projektowana dodatkowa płyta tarasu na 1/3 wysokość płyty spustowej powierzchnia dystansowe nasy 5cm²
- Projektowane nowa nawierzchnia balkonów wykończona bezgzymsową nawierzchnią jodounitarowej o antypoślizgowości R12
- Projektowane wymiana na nowe pionów rur spustowych RS 90mm PCV w kolorze brązowym w miejscu istniejących
- istniejące balustrady stalowe - odcięte, przeznaczone do renowacji i ponownego montażu po wykonaniu wymiana i uzupełnienia ubytków oraz ponownego przyspawania
- Projektowane wybudowane ściany na i pod tarasem
- Zakres opracowanie ujęty niniejszym projektem

U= 0,167W/m2*K

- Płyta OAP gr. 5,0cm
- Płyta OSB gr. 2,2cm
- Folia paroizolacyjna
- Płyta OSB nieopalna klasy - E, s2, d0 gr. 22mm
- Wełna mineralna miękka klasy A1 gr. 20cm
- Folia paroizolacyjna
- Wełna mineralna miękka klasy A1 gr. 10cm
- Folia dachowa
- Płyta OSB nieopalna klasy - E, s2, d0 gr. 22mm
- Wełna mineralna miękka klasy A1 gr. 10cm
- Folia paroizolacyjna
- Wełna mineralna miękka klasy A1 gr. 10cm
- Folia dachowa
- Płyta OSB nieopalna klasy - E, s2, d0 gr. 22mm
- Wełna mineralna miękka klasy A1 gr. 20cm
- Folia paroizolacyjna
- Płyta OSB nieopalna klasy - E, s2, d0 gr. 22mm
- Wełna mineralna miękka klasy A1 gr. 10cm
- Folia dachowa
- Płyta OSB nieopalna klasy - E, s2, d0 gr. 22mm
- Wełna mineralna miękka klasy A1 gr. 10cm
- Folia paroizolacyjna